

# ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2004

Vyhlásené: 1. 6. 2004

Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2006 do: 29. 3.2022

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

**336**

## **VYHLÁŠKA**

**Národného bezpečnostného úradu**

z 10. mája 2004

**o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti**

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 10 a § 53 ods. 6 zákona č. 215 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

### **§ 1**

#### **Predmet úpravy**

Táto vyhláška ustanovuje bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len „bezpečnostný štandard“) a podrobnosti o ochrane objektov a chránených priestorov.

### **§ 2**

#### **Bezpečnostný štandard**

(1) Bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti ustanovuje pravidlá a podmienky na minimálnu požadovanú úroveň ochrany objektov a chránených priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami.

(2) Štruktúra bezpečnostného štandardu umožňuje vytvárať variabilný systém bezpečnostných opatrení podľa miestnych podmienok (dislokácie a štruktúry objektu, vyhodnotenia rizík možného ohrozenia utajovaných skutočností a podobne) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(3) Cieľom bezpečnostného štandardu je vytvorenie funkčného, efektívneho a z hľadiska finančnej náročnosti optimálneho systému ochrany utajovaných skutočností. Na ohodnotenie úrovne fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti sa používa bodovací systém, ktorý umožňuje voliť v závislosti od konkrétnych podmienok takú kombináciu bezpečnostných opatrení, ktorá najlepšie vyhovuje daným podmienkam.

(4) Pre objekty a chránené priestory sú ustanovené najmenšie bodové hodnoty, ktoré treba dosiahnuť. Používa sa matematická metóda pridelujúca jednotlivým bezpečnostným opatreniam ustanovené bodové ohodnotenia, ktorých súčet sa príslušným spôsobom vyhodnocuje. Opatrenia uvádzané ako nepovinné sa nemusia zrealizovať, ale musí sa dosiahnuť celkový predpísaný súčet bodov.

### § 3 Chránený priestor

(1) Na účely ochrany utajovaných skutočností sa chránený priestor<sup>1)</sup> určuje ako chránený priestor kategórie

- a) Prísne tajné alebo skratkou „PT“, ak je určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné,
- b) Tajné alebo skratkou „T“, ak je určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné,
- c) Dôverné alebo skratkou „D“, ak je určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné,
- d) Vyhradené alebo skratkou „V“, ak je určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené.

(2) Kategóriu chráneného priestoru určí vedúci;<sup>2)</sup> súčasťou určenia je vymedzenie hranice chráneného priestoru a režimových opatrení.

(3) Podľa prístupu k utajovaným skutočnostiam sa chránený priestor kategórie Dôverné, Tajné a Prísne tajné určuje ako chránený priestor triedy I alebo chránený priestor triedy II.

(4) Chránený priestor triedy I je priestor určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné alebo vyššieho takým spôsobom, že vstup do tohto priestoru znamená oboznámenie sa s utajovanou skutočnosťou. Taký chránený priestor má

- a) určenú hranicu, na ktorej sa kontroluje každý vstup a výstup a každý vjazd a výjazd,
- b) kontrolu vstupu, ktorá umožní vstup len oprávneným osobám<sup>3)</sup> s oprávnením na vstup vydaným vedúcim,
- c) špecifikáciu utajovaných skutočností podľa zoznamu utajovaných skutočností, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v tomto chránenom priestore.

(5) Chránený priestor triedy II je priestor určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné alebo vyššieho tak, že utajované skutočnosti sú chránené proti neoprávnenej manipulácii určenými opatreniami a vstup do tohto priestoru neznamena oboznámenie sa s utajovanou skutočnosťou. Taký chránený priestor má

- a) určenú hranicu, na ktorej sa kontroluje každý vstup a výstup a každý vjazd a výjazd,
- b) kontrolu vstupu, ktorá umožní vstup bez sprievodu len oprávneným osobám; všetky ostatné osoby musia byť sprevádzané a zároveň musia byť prijaté opatrenia zabraňujúce neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami.

(6) O určení chráneného priestoru triedy I alebo triedy II podľa odseku 3 rozhodne vedúci, ktorý určí podmienky vstupu v režimových opatreniach.

(7) Chránený priestor kategórie Vyhradené má kontrolu vstupu. Podmienky kontroly vstupu sú určené v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

(8) Po vykonaní opatrení na zabránenie neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami môže vedúci rozhodnúť o zmene triedy chráneného priestoru, o čom sa vyhotoví písomný záznam, ktorý sa založí do bezpečnostného plánu ochrany objektu bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

(9) Na zabezpečenie ochrany chránených priestorov určených na ukladanie a manipuláciu

s utajovanými skutočnosťami postúpenými Slovenskej republike cudzou mocou<sup>4)</sup> sa vzťahujú aj pravidlá určené cudzou mocou na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

#### § 4

##### **Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky**

(1) Mechanickými zábrannými prostriedkami sú

- a) bezpečnostné úschovné objekty,
- b) uzamykacie systémy a ich súčasti,
- c) dvere a ich súčasti,
- d) mreže,
- e) bezpečnostné fólie,
- f) okná,
- g) zasklenia.

(2) Technickými zabezpečovacími prostriedkami sú

- a) systémy na kontrolu vstupov do objektov a systémy slúžiace na elektronické preukazovanie totožnosti a oprávnenosti osôb,
- b) elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia),
- c) kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu,
- d) tiesňové systémy,
- e) zariadenia na detekciu látok a predmetov,
- f) zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií.

#### § 5

##### **Ochrana objektu a chráneného priestoru**

(1) Riziko možného ohrozenia utajovaných skutočností v chránenom priestore určuje vedúci po zhodnotení

- a) stupňa utajenia utajovaných skutočností,
- b) množstva utajovaných skutočností,
- c) požiadavky na obmedzenie počtu oprávnených osôb, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami,
- d) potreby oboznamovať sa s utajovanou skutočnosťou v rámci výkonu svojich povinností alebo úloh vlastnými zamestnancami a zamestnancami zabezpečujúcimi fyzickú ochranu, ktorí vzhľadom na svoje oprávnenia a vstupy do chránených priestorov by mohli byť nápomocní vonkajším narušiteľom alebo byť narušiteľmi (napríklad úmyselné poškodzovanie, únik utajovaných informácií, krádež, pasívne alebo aktívne odpočúvanie),
- e) rizika ohrozenia utajovaných skutočností z hľadiska polohy, umiestnenia a zabezpečenia ochrany objektu a chráneného priestoru, činnosti cudzích spravodajských služieb, záškodníkov, teroristických a zločineckých skupín, technických porúch, rizík vyplývajúcich z činnosti zamestnancov (napríklad nedostatok vedomostí, zábudlivosť, náhoda) a mimoriadnych situácií;<sup>5)</sup> za riziko sa považujú aj okolité objekty, ktorých havária by mohla ochromiť alebo narušiť bezpečnosť chráneného objektu,
- f) rizika ohrozenia utajovaných skutočností v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu

a núdzového stavu.<sup>6)</sup>

(2) Na základe zhodnotenia podľa odseku 1 vedúci

- a) posúdi stav zabezpečenia objektu a chráneného priestoru a stav bezpečnostných opatrení v súlade s touto vyhláškou,
- b) vyhodnotí zostatkové riziko,
- c) stanoví mieru rizika ohrozenia utajovaných skutočností ako malú, strednú alebo veľkú.

(3) Ochrana objektu sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami uvedenými v § 4 ods. 1 písm. b) až g) a technickými zabezpečovacími prostriedkami uvedenými v § 4 ods. 2 písm. a) až c). Ak je hranica objektu totožná s hranicou chráneného priestoru určeného na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné, Tajné a Prísne tajné, použijú sa na ochranu hranice certifikované<sup>7)</sup> mechanické zábranné prostriedky a certifikované technické zabezpečovacie prostriedky tak, aby boli splnené požiadavky bezpečnostného štandardu uvedeného v prílohe.

(4) Ochrana chráneného priestoru určeného na ukladanie utajovaných skutočností sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 tak, aby boli splnené požiadavky bodu 12.1. prílohy.

(5) Ochrana chráneného priestoru kategórie Dôverné, Tajné a Prísne tajné určeného na ukladanie utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike cudzou mocou sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 tak, aby boli splnené požiadavky bodu 12.2. prílohy. Ochrana chráneného priestoru kategórie Vyhradené určeného na ukladanie utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike cudzou mocou sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 tak, aby boli splnené požiadavky bodu 12.1. prílohy.

(6) Ochrana chráneného priestoru určeného na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Prísne tajné a utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike cudzou mocou stupňa utajenia Prísne tajné sa zabezpečuje aj elektrickou požiarnou signalizáciou. Ochrana ostatných chránených priestorov pred požiarmi sa zabezpečuje podľa osobitného predpisu.<sup>8)</sup>

(7) Utajované skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené možno

- a) vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyradovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež vytvárať, zobrazovať, ukladať alebo evidovať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy alebo
- b) vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyradovať alebo inak s nimi manipulovať v chránenom priestore zabezpečenom mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c).

(8) Utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné možno

- a) vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyradovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež vytvárať, zobrazovať, ukladať alebo evidovať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy alebo
- b) vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyradovať alebo inak s nimi manipulovať v chránenom priestore zabezpečenom mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b).

(9) Utajované skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené a Dôverné možno prijímať, prezerať, prideľovať a evidovať v objekte mimo chráneného priestoru, ak je zabezpečené, že k utajovaným skutočnostiam nemajú prístup nepovolané osoby.

(10) Utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné možno

- a) vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyradovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež vytvárať, zobrazovať, ukladať alebo evidovať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy alebo
- b) vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyradovať alebo inak s nimi manipulovať v chránenom priestore zabezpečenom mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b).

(11) Utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné možno

- a) vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyradovať alebo inak s nimi manipulovať,
- b) vytvárať, zobrazovať alebo evidovať na technických prostriedkoch,
- c) ukladať na technických prostriedkoch  
v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy.

(12) Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike cudzou mocou stupňa utajenia Vyhradené a Dôverné možno zobrazovať, prijímať, evidovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež zobrazovať alebo evidovať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b). Takéto utajované skutočnosti možno ukladať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy.

(13) Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike cudzou mocou stupňa utajenia Tajné a vyššieho možno

- a) zobrazovať, prijímať, evidovať alebo inak s nimi manipulovať,
- b) zobrazovať alebo evidovať na technických prostriedkoch,
- c) ukladať na technických prostriedkoch  
v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy.

(14) Chránený priestor kategórie Dôverné a vyššej určený na ukladanie utajovaných skutočností, v ktorom sú trvalo prítomní zamestnanci, sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 písm. a) a d) tak, aby boli splnené požiadavky bezpečnostného štandardu. Ak sa spodný okraj okna alebo otvoru takéhoto priestoru nachádza nižšie ako 5,5 m nad terénom alebo sa dá k nemu jednoducho preniknúť zo strechy, z bleskozvodu, odkvapovej rúry alebo iného stavebného prvku, terénnej nerovnosti, zo stromu alebo z inej stavby, okno a otvor sa zabezpečujú mechanickými zábrannými prostriedkami podľa bodu 2.1.3. písm. d) prílohy; toto opatrenie sa nerealizuje, ak je hranica objektu zabezpečená bariérou najmenej typu 3 podľa bodu 6.1. prílohy.

(15) Utajované skutočnosti listinného charakteru a nelistinného charakteru, ak ich povaha dovoľuje nakladať s nimi ako s listinami, nachádzajúce sa v priestore uvedenom v odsekoch 7, 8, 10 až 13 (ďalej len „priestor“) sa zabezpečia proti neoprávnenej manipulácii počas dočasnej neprítomnosti oprávnenej osoby v priestore

- a) prijatím opatrení proti neoprávnenej manipulácii, ak dočasná neprítomnosť oprávnenej osoby v priestore nie je dlhšia ako 30 minút, priestor je pod stálym dohľadom inej oprávnenej osoby a vstup do priestoru je zabezpečený kontrolou vstupu najmenej typu 2 podľa bodu 4.1.3. prílohy; ďalšie opatrenia sa určia na základe zhodnotenia rizík možného ohrozenia utajovaných skutočností podľa § 5 ods. 1 a 2 alebo
- b) uzatvorením okien a uzamknutím dverí a iných otvorov, ak dočasná neprítomnosť oprávnenej

osoby v priestore nie je dlhšia ako 30 minút, priestor nie je pod dohľadom inej oprávnenej osoby, vstup do priestoru je zabezpečený kontrolou vstupu najmenej typu 2 podľa bodu 4.1.3. prílohy a monitorovaný kamerovou zostavou; ďalšie opatrenia sa určia na základe zhodnotenia rizík možného ohrozenia utajovaných skutočností podľa § 5 ods. 1 a 2, alebo

c) uložením do chráneného priestoru učného na ukladanie utajovaných skutočností, ak nie sú splnené podmienky určené v písmene a) alebo b).

(16) Chránený priestor určený na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné a vyššieho postúpenými Slovenskej republike cudzou mocou, v ktorom nie sú trvalo prítomní zamestnanci, sa po skončení pracovného času skontroluje, či nie sú voľne prístupné utajované skutočnosti alebo odpad, či je uzatvorený bezpečnostný úschovný objekt, okná a dvere. Oprávnenú osobu na výkon kontroly určí vedúci. O kontrole sa vykoná písomný záznam.

(17) Prepravu a prenos utajovanej písomnosti upravuje osobitný predpis.<sup>9)</sup>

## § 6

### Ochrana rokovacích miestností

(1) Ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa pravidelne prerokujú utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné a vyššieho, sa proti aktívnemu a pasívnemu odpočúvaniu zabezpečí podľa bodov 9 a 12.3. prílohy.

(2) Ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa jednorazovo prerokujú utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné a vyššieho, sa proti aktívnemu a pasívnemu odpočúvaniu zabezpečí podľa bodov 9 písm. a) a b), 9.1. a 9.2. prílohy.

(3) Ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa pravidelne prerokujú utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené, sa proti aktívnemu a pasívnemu odpočúvaniu zabezpečí podľa bodov 9 písm. a) a b) a 9.1. prílohy.

(4) Ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa jednorazovo prerokujú utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené, sa proti aktívnemu a pasívnemu odpočúvaniu zabezpečí na základe vyhodnotenia rizík možného ohrozenia utajovaných skutočností.

## § 7

### Rozmnožovanie a ničenie utajovaných skutočností

(1) Rozmnožovať a ničiť utajované skutočnosti všetkých stupňov utajenia vymieňané medzi Slovenskou republikou a cudzou mocou a ostatné utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné možno len v chránenom priestore príslušnej kategórie podľa požiadaviek bodu 12.3. bezpečnostného štandardu za dodržania podmienok ustanovených v osobitnom predpise.<sup>9)</sup>

(2) Rozmnožovať a ničiť utajované skutočnosti všetkých stupňov utajenia okrem utajovaných skutočností uvedených v odseku 1 možno aj v objekte mimo chráneného priestoru za dodržania podmienok ustanovených v osobitnom predpise.<sup>9)</sup>

(3) Utajovaná skutočnosť stupňa utajenia Dôverné a vyššieho sa ničí použitím certifikovaného zariadenia na fyzické ničenie nosičov informácií príslušnej kategórie. O inom spôsobe ničenia utajovanej skutočnosti (spaľovanie, drvenie, mletie) rozhodne vedúci. Ničenie sa vykonáva za dodržania podmienok ustanovených v osobitnom predpise<sup>9)</sup> a utajovaná skutočnosť sa zničí tak, aby nedošlo k oboznámeniu sa s jej obsahom.

## **§ 8** **Bezpečnostné kľúče**

(1) Bezpečnostné kľúče sú kľúče od

- a) bezpečnostných úschovných objektov určených na ukladanie utajovaných skutočností,
- b) vstupov do chránených priestorov,
- c) vstupov do rokovacích miestností,
- d) vstupov do objektov.

(2) Bezpečnostné kľúče sa vydávajú zamestnancom na podpis. Vedúci alebo ním určený zamestnanec vedie evidenciu o mieste uloženia všetkých bezpečnostných kľúčov spolu s evidenciou čísla zámku alebo bezpečnostného úschovného objektu, ku ktorému patria.

(3) Bezpečnostné kľúče uvedené v odseku 1 písm. a) až c) sa po skončení pracovného času ukladajú v bezpečnostnom úschovnom objekte alebo v uzamykateľnej skrinke, ktoré sa musia zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii.

(4) Kópie bezpečnostných kľúčov sa ukladajú u vedúceho alebo ním určeného zamestnanca, ktorý vedie evidenciu bezpečnostných kľúčov spolu s evidenciou čísla zámku alebo bezpečnostného úschovného objektu, ku ktorému patria. Ukladajú sa v obálkach alebo v iných obaloch, na ktorých sa uvedie, kto je oprávnený kľúč vybrať. Obálky alebo iné obaly s kópiami bezpečnostných kľúčov sa ukladajú do iného bezpečnostného úschovného objektu ako originály bezpečnostných kľúčov.

(5) Dodatočné kópie bezpečnostných kľúčov môžu byť vyhotovené iba na základe písomného súhlasu vedúceho alebo ním určeného zamestnanca, o čom sa uvedie záznam v evidencii bezpečnostných kľúčov.

## **§ 9** **Fyzická ochrana objektu a chráneného priestoru**

(1) Fyzickú ochranu objektu a chráneného priestoru (ďalej len „fyzická ochrana“) vykonávajú príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, bezpečnostných zborov, zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb, zamestnanci prevádzkovateľa objektu alebo vlastní zamestnanci.

(2) Osoby vykonávajúce fyzickú ochranu musia byť vyškolené najmenej v rozsahu pravidiel na výkon fyzickej ochrany objektu a vybavené komunikačnými prostriedkami.

(3) Do chráneného priestoru môžu vstupovať iba tie osoby vykonávajúce fyzickú ochranu, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v § 3 ods. 4 písm. b) alebo v § 3 ods. 5 písm. b).

(4) Ak je objekt alebo chránený priestor určený na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami postúpenými Slovenskej republike cudzou mocou, zasahujú osoby vykonávajúce fyzickú ochranu alebo osoby vykonávajúce zásah na signál z elektrickej zabezpečovacej signalizácie s vývodom na stredisko registrácie poplachov alebo iným spôsobom v počte najmenej dvoch osôb na ktoromkoľvek mieste, kde došlo k narušeniu ochrany utajovaných skutočností, pričom nesmie byť oslabená ochrana na inom mieste objektu. V ostatných prípadoch o spôsobe výkonu zásahu rozhodne vedúci.

(5) Vedúci určí reakčný čas fyzickej ochrany na poplachový signál tak, aby bol kratší ako čas potrebný na prekonanie realizovaných opatrení na ochranu utajovaných skutočností. Vedúci určí

aj intervaly preverovania reakcie fyzickej ochrany na poplachové signály; preverovanie sa musí vykonať najmenej raz za rok.

(6) Pravidlá na výkon fyzickej ochrany určí vedúci v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v súlade s požiadavkami bezpečnostného štandardu.

(7) Osoby vykonávajúce fyzickú ochranu objektov a chránených priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami postúpenými Slovenskej republike cudzou mocou vykonávajú obchôdzky po náhodne vybraných trasách v nepravidelných intervaloch

- a) nie dlhších ako 2 hodiny pri objekte alebo chránenom priestore, ktorý je určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné,
- b) nie dlhších ako 4 hodiny pri objekte alebo chránenom priestore, ktorý je určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné,
- c) v noci a v mimopracovnom čase sa časový interval obchôdzok skraca v závislosti od miery rizika ohrozenia utajovaných skutočností, o čom rozhodne vedúci.

(8) V ostatných prípadoch o spôsobe výkonu fyzickej ochrany a intervaloch obchôdzok rozhodne vedúci.

(9) Objekt a chránený priestor určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné a vyššieho vymieňanými medzi Slovenskou republikou a cudzou mocou musia byť chránené fyzickou ochranou podľa bodu 5.1. prílohy.

## § 10

### Režimové opatrenia

(1) Režimovými opatreniami sú opatrenia

- a) určujúce podmienky vstupu osôb a vjazdu dopravných prostriedkov do objektu a chráneného priestoru a podmienky výstupu osôb a výjazdu dopravných prostriedkov z objektu a chráneného priestoru,
- b) určujúce podmienky pohybu osôb, dopravných prostriedkov v objekte a v chránenom priestore, a to v pracovnom čase a mimopracovnom čase,
- c) určujúce podmienky používania mobilných telefónov, videokamier, fotoaparátov, audiozáznamových zariadení a podobne,
- d) určujúce podmienky ochrany priestorov, kde sa utajované skutočnosti spracovávajú, rozmnožujú a ničia,
- e) určujúce podmienky a spôsob kontroly objektu a chráneného priestoru po opustení pracoviska zamestnancami, ktoré zabezpečia, že nedôjde k neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami,
- f) na ochranu rokovacích miestností,
- g) určujúce podmienky používania, pridelovania, označovania, úschovy a evidencie originálov a kópií bezpečnostných kľúčov a médií do zámkov a uzamykatelných systémov,
- h) určujúce podmienky používania, pridelovania, označovania, úschovy a evidencie kódových nastavení a hesiel používaných na prístup do objektov, chránených priestorov a bezpečnostných úschovných objektov,
- i) určujúce podmienky manipulácie s mechanickými zábrannými prostriedkami a technickými zabezpečovacími prostriedkami a podmienky ich používania,
- j) určujúce postup pri narušení objektu a chráneného priestoru alebo pri pokuse o narušenie objektu a chráneného priestoru,

k) určujúce postup v prípade vzniku mimoriadnej situácie, ktorých súčasťou je aj plán na ochranu, evakuáciu alebo zničenie utajovaných skutočností spolu s uvedením zodpovedných osôb; ak bezprostredne hrozí vznik mimoriadnej situácie alebo ak mimoriadna situácia už nastala, je vedúci oprávnený povoliť vstup do objektu alebo chráneného priestoru osobám zabezpečujúcim alebo vykonávajúcim záchranné akcie; v takých prípadoch pred vykonaním záchrannej akcie, v jej priebehu a bezprostredne po jej skončení musia byť prijaté opatrenia, ktoré zabránia úniku utajovaných skutočností.

(2) Opatrenia uvedené v odseku 1 písm. j) a k) sa preverujú podľa rozhodnutia vedúceho, najmenej však raz ročne.

(3) Zmena kódových nastavení a hesiel sa vykonáva po inštalácii mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku, po každej zmene zamestnancov, ktorí poznajú kódové nastavenia alebo heslá, alebo vždy, keď sa vyskytlo ohrozenie utajovanej skutočnosti alebo je podozrenie na jej ohrozenie. Zmena kódových nastavení a hesiel sa vykonáva najmenej raz za šesť mesiacov, ak kódové nastavenie alebo heslo umožňuje prístup k utajovanej skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné alebo Tajné, a najmenej raz za 12 mesiacov, ak kódové nastavenie alebo heslo umožňuje prístup k utajovanej skutočnosti stupňa utajenia Dôverné alebo Vyhradené. O každej zmene hesla alebo kódového nastavenia sa vykoná záznam. Kódové nastavenia a heslá sa ukladajú u určeného zamestnanca.

(4) V pracovnom čase za prítomnosti oprávnenej osoby môžu byť niektoré z mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov vyradené z činnosti, prijímajú sa však opatrenia, ktoré zabránia ohrozeniu ochrany utajovaných skutočností.

## § 11

### **Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti**

(1) Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len „bezpečnostná dokumentácia“) objektov a chránených priestorov kategórie Tajné a vyššej obsahuje

- a) vyhodnotenie rizík podľa § 5 ods. 1 a 2,
- b) bezpečnostný plán ochrany objektu,
- c) technickú dokumentáciu objektu,
- d) prevádzkový poriadok objektu,
- e) pravidlá na výkon fyzickej ochrany objektu,
- f) krízový plán ochrany objektu,
- g) knihu kontrol,
- h) knihu návštev chráneného priestoru.

(2) Bezpečnostný plán ochrany objektu obsahuje

- a) umiestnenie a opis objektu, a to najmä opis hranice objektu, počtu vstupov, opis okolia objektu budov, prípadne počet budov alebo podlaží, ak sa objekt skladá z viacerých budov alebo z viacerých podlaží,
- b) určenie kategórie a triedy chránených priestorov, ktoré sa v objekte nachádzajú, spolu s opisom činností, ktoré sa v nich budú vykonávať,
- c) určenie hranice objektu a chráneného priestoru vrátane opisu jej umiestnenia, vstupov, hrúbky stien, rozmerov okien, výšky okien nad úrovňou terénu a podobne,
- d) grafické zobrazenie objektu, hranice objektu, chráneného priestoru a hranice chráneného priestoru,

e) pre každý chránený priestor spracovanú tabuľku bodového ohodnotenia bezpečnostných opatrení podľa bezpečnostného štandardu.

(3) Technická dokumentácia obsahuje

- a) zoznam a špecifikáciu mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov určených na ochranu objektu a chráneného priestoru,
- b) pravidlá a pokyny na používanie mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov, návody na ich obsluhu a údržbu, plány kontroly, údržby a overovania funkčnosti, záznamy z vykonaných kontrol mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov; kontrola funkčnosti mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov sa vykonáva najmenej raz ročne, ak táto vyhláška neustanovuje inak,
- c) kópie certifikátov mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov,
- d) záznamy o overení funkčnosti mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov používaných užívateľmi po uplynutí doby platnosti certifikátu typu,
- e) správy z technických bezpečnostných prehliadok.

(4) Prevádzkový poriadok obsahuje režimové opatrenia uvedené v § 10 ods. 1 písm. a) až i) a spôsob kontroly ich dodržiavania.

(5) Pravidlá na výkon fyzickej ochrany objektu a chráneného priestoru obsahujú

- a) spôsob zabezpečenia fyzickej ochrany objektu a chráneného priestoru,
- b) pokyny na výkon fyzickej ochrany,
- c) určenie počtu osôb zabezpečujúcich fyzickú ochranu,
- d) spôsob kontroly osôb pri vstupe a výstupe a dopravných prostriedkov pri vjazde a výjazde,
- e) spôsob vykonávania náhodných prehliadok,
- f) spôsob vykonávania obchôdzok,
- g) spôsob reakcie na poplachové hlásenia technických prostriedkov,
- h) spôsob kontroly výkonu fyzickej ochrany.

(6) Krízový plán ochrany objektu obsahuje režimové opatrenia uvedené v § 10 ods. 1 písm. j) a k) a spôsob kontroly ich dodržiavania.

(7) Kniha návštev chráneného priestoru obsahuje meno, priezvisko, titul a číslo občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu na preukazovanie totožnosti.

(8) Bezpečnostná dokumentácia objektov a chránených priestorov kategórie Vyhradené a Dôverné obsahuje

- a) vyhodnotenie rizík podľa § 5 ods. 1 a 2,
- b) adresu a opis objektu a chráneného priestoru, určenie hranice objektu a chráneného priestoru vrátane opisu jej umiestnenia, vstupov, hrúbky stien, rozmerov okien, výšky okien nad úrovňou terénu a podobne,
- c) určenie kategórie a triedy chránených priestorov, ktoré sa v objekte nachádzajú, spolu s opisom činností, ktoré sa v nich budú vykonávať,
- d) pre každý chránený priestor spracovanú tabuľku bodového ohodnotenia bezpečnostných

opatrení podľa bezpečnostného štandardu,

- e) zoznam a špecifikáciu mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov, pravidiel a pokynov na používanie mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov, návody na ich obsluhu a údržbu, plány kontroly, údržby a overovania funkčnosti, záznamy z vykonaných kontrol; kontrola funkčnosti sa vykonáva najmenej raz ročne,
- f) kópie certifikátov mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov,
- g) záznamy o overení funkčnosti mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov používaných užívateľmi po uplynutí doby platnosti certifikátu typu,
- h) režimové opatrenia podľa § 10 ods. 1 a spôsob kontroly dodržiavania týchto opatrení.

(9) Bezpečnostná dokumentácia sa spracuje tak, aby bola jasná, stručná, prehľadná a výstižná. Ukladá sa u vedúceho alebo ním poverenej osoby. Vedúci zodpovedá za zhodu dokumentácie so skutočným stavom a za oboznámenie zamestnancov v rozsahu nutnom na výkon ich povinností alebo úloh najmenej raz za rok. Aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie sa vykonáva po každej zmene majúcej vplyv na jej obsah.

(10) Bezpečnostná dokumentácia sa kontroluje najmenej raz za

- a) dva roky pri chránených priestoroch kategórie Vyhradené a Dôverné,
- b) rok pri chránených priestoroch kategórie Tajné a Prísne tajné.

(11) O každej zmene v bezpečnostnej dokumentácii sa vykoná záznam v knihe kontrol a oboznámi sa s ňou zamestnanci v súlade s potrebou oboznámenia sa na výkon svojich povinností alebo úloh.

## § 12

### Spoločné ustanovenie

(1) Na zabezpečenie umiestnenia technických prostriedkov,<sup>10)</sup> prostriedkov šifrovej ochrany informácií<sup>11)</sup> a systémov šifrovej ochrany informácií<sup>12)</sup> používaných na zabezpečenie úloh podľa osobitných predpisov<sup>13)</sup> mimo územia Slovenskej republiky alebo používaných ozbrojenými silami Slovenskej republiky v poľných podmienkach sa ustanovenia § 5 až 11 vzťahujú primerane. Podmienky určí vedúci.

(2) Na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností v prípade

- a) účasti Slovenskej republiky v medzinárodnom ozbrojenom konflikte,
- b) medzinárodnej záchranej alebo humanitárnej akcie,
- c) vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,<sup>6)</sup>
- d) činnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci vojenského cvičenia

sa mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky uvedené v § 4 môžu nahradiť fyzickou ochranou typu 5 podľa bodu 5.1.1. prílohy. Podmienky určí vedúci v bezpečnostnej dokumentácii.

## § 12a

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom<sup>14)</sup> pod číslom notifikácie 2006/0007/SK.

**§ 13**  
**Účinnosť**

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2004.

**Aurel Ugor v. r.**

Príloha

k vyhláške č. 336/2004 Z. z.

BEZPEČNOSTNÝ ŠTANDARD FYZICKEJ BEZPEČNOSTI A OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI

**BEZPEČNOSTNÝ ŠTANDARD  
FYZICKEJ BEZPEČNOSTI A OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI**

### 1. UKLADANIE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

Na ukladanie utajovaných skutočností sú určené chránené priestory určené na voľné ukladanie utajovaných skutočností alebo bezpečnostné úschovné objekty (ďalej len „úschovný objekt“), ktorými sú mobilné, vstavané a komorové trezory. Úschovné objekty sa hodnotia podľa odolnosti proti skrytému a násilnému vniknutiu. Ak je riziko skrytého vniknutia väčšie ako riziko násilného vniknutia, možno použiť úschovný objekt nižšieho typu v kombinácii so zámkom úschovného objektu vyššieho typu. Úschovné objekty zabezpečujú ochranu uložených utajovaných skutočností odolnosťou proti vlámaniu vyjadrenou príslušnou bezpečnostnou triedou podľa normy.<sup>1)</sup> Úschovný objekt sa ukotví, ak hmotnosť prázdneho úschovného objektu je do 1 000 kg a úschovný objekt má otvor určený na ukotvenie.

Ak je úschovný objekt určený na ukladanie utajovaných skutočností kryptografickej povahy, musí byť vybavený dvoma zámkami, pričom jeden zo zámkov musí byť mechanický kombinačný a najmenej trojpolohový.

Ak je úschovný objekt určený na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Tajné a vyššieho postúpených Slovenskej republike cudzou mocou, musí byť vybavený dvoma zámkami, z ktorých je najmenej jeden mechanický kombinačný trojpolohový alebo elektrický kombinačný. Úschovný objekt skontroluje vždy po skončení pracovného času určená oprávnená osoba.

Ak sa utajované skutočnosti ukladajú v komorovom trezore, musí byť komorový trezor vybavený núdzovým osvetlením, zariadením na likvidáciu požiaru a prostriedkami na dovolanie sa pomoci. Vstup do komorového trezoru monitoruje kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu spĺňajúca požiadavky uvedené v bode 5.2.2. O certifikáciu komorového trezoru žiada výrobca. Zhoda mechanických vlastností komorového trezoru sa overuje s technickou dokumentáciou počas jeho stavby.

Ak sú úschovné objekty vybavené dvoma zámkami, do bodového ohodnotenia sa zaráta len jeden zo zámkov.

#### 1.1. Úschovné objekty

##### 1.1.1. Úschovný objekt – typ 4

**SS<sub>1</sub> = 4 body**

- a) úschovný objekt určený na ukladanie utajovaných skutočností všetkých stupňov utajenia za predpokladu, že je umiestnený v chránenom priestore triedy I alebo II,
- b) úschovný objekt spĺňajúci požiadavky bezpečnostnej triedy II alebo vyššej podľa normy,<sup>1)</sup> vybavený najmenej zámkom typu 2 podľa bodu 1.2.3.,
- c) úschovný objekt typu 4 určený na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Prísne tajné postúpených Slovenskej republike cudzou mocou sa vybaví najmenej jedným mechanickým kombinačným alebo elektrickým kombinačným zámkom typu 4 podľa bodu 1.2.1.

<sup>1)</sup> STN EN 1143-1, STN EN 1143-2 alebo úradom schválené skúšobné postupy pre autorizované osoby.

**1.1.2. Úschovný objekt – typ 3****SS<sub>1</sub> = 3 body**

- a) úschovný objekt určený na ukladanie utajovaných skutočností všetkých stupňov utajenia za predpokladu, že je umiestnený v chránenom priestore,
- b) úschovný objekt spĺňajúci požiadavky bezpečnostnej triedy I podľa normy,<sup>1)</sup> vybavený najmenej zámkom typu 2 podľa bodu 1.2.3.

**1.1.3. Úschovný objekt – typ 2****SS<sub>1</sub> = 2 body**

- a) úschovný objekt určený na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Tajné alebo nižších za predpokladu, že je umiestnený v chránenom priestore,
- b) úschovný objekt je najmenej uzamykateľná nerozoberateľná plechová skriňa vybavená zámkom typu 2 podľa bodu 1.2.3.

**1.1.4. Úschovný objekt – typ 1****SS<sub>1</sub> = 1 bod**

- a) úschovný objekt určený na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné alebo nižšieho za predpokladu, že je umiestnený v chránenom priestore,
- b) úschovný objekt je najmenej uzamykateľná nerozoberateľná plechová skriňa vybavená zámkom typu 1 (bod 1.2.4.); jej špecifikácia sa uvedie v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

**1.2. Zámky úschovných objektov****1.2.1. Zámok úschovného objektu – typ 4****SS<sub>2</sub> = 4 body**

- a) zámok poskytuje vysoký stupeň odolnosti proti odbornému a profesionálnemu vniknutiu, pri ktorom sú využité zvlášť vyvinuté technológie a nástroje, ktoré sú komerčne nedostupné,
- b) zámok spĺňajúci požiadavky bezpečnostnej triedy C podľa normy.<sup>2)</sup>

**1.2.2. Zámok úschovného objektu – typ 3****SS<sub>2</sub> = 3 body**

- a) zámok poskytuje vysoký stupeň odolnosti proti odbornému a profesionálnemu vniknutiu, pri ktorom sú využité zvlášť vyvinuté technológie a nástroje, ktoré sú komerčne dostupné,
- b) zámok spĺňajúci požiadavky bezpečnostnej triedy B podľa normy.<sup>2)</sup>

**1.2.3. Zámok úschovného objektu – typ 2****SS<sub>2</sub> = 2 body**

- a) zámok poskytuje určitý stupeň odolnosti proti zručnému narušiteľovi, ktorý má minimálne prostriedky,
- b) zámok spĺňajúci požiadavky bezpečnostnej triedy A podľa normy.<sup>2)</sup>

**1.2.4. Zámok úschovného objektu – typ 1****SS<sub>2</sub> = 1 bod**

- a) zámok poskytuje odolnosť proti neoprávnenému otvoreniu príležitostným páchatelom,
- b) zámok typu 1 možno použiť iba na úschovné objekty typu 1.

<sup>2)</sup> STN EN 1300 alebo úradom schválené skúšobné postupy pre autorizované osoby.

## 2. OPATRENIA OCHRANY CHRÁNENÉHO PRIESTORU

Na určenie odolnosti hranice chráneného priestoru je rozhodujúca tá časť hranice chráneného priestoru, ktorá má najnižšiu odolnosť.

Vstup do komorového trezoru alebo do chráneného priestoru určeného na voľné ukladanie utajovaných skutočností nesmie byť v tej časti hranice chráneného priestoru, ktorá je súčasťou hranice objektu.

Trieda odolnosti uzamykacích systémov mechanických zábranných prostriedkov chráneného priestoru je daná najnižšou triedou odolnosti použitých uzamykacích systémov.

### 2.1. Chránený priestor

Mechanickými zábrannými prostriedkami sa zabezpečujú otvory chráneného priestoru, ktorých rozmery presahujú hodnoty uvedené v tejto tabuľke:

Tvar otvoru	Rozmer
Obdĺžnik	400 mm × 250 mm
Elipsa	400 mm × 300 mm
Kruh	priemer 350 mm

Otvory aj menších rozmerov, ako sú uvedené v tabuľke, sa chránia proti neoprávnenému vniknutiu akéhokoľvek pevného materiálu, napr. mriežkou, ktorá sa nepovažuje za mechanický zábranný prostriedok.

Ak sa spodný okraj okna nachádza nižšie ako 5,5 m nad terénom alebo možno doň jednoducho nazerať z okolitých objektov alebo terénnych nerovností, okno sa zabezpečuje prostriedkami na zatienenie alebo zatemnenie.

Ak časť hranice chráneného priestoru nie väčšia ako 25 % hranice chráneného priestoru, ktorá nie je zároveň hranicou objektu, nespĺňa požiadavky uvedené v bodoch 2.1.1. až 2.1.4. v písmenách b), možno túto časť opatriť detekčným systémom v rámci elektrickej zabezpečovacej signalizácie.

Dvere do chráneného priestoru môžu byť neuzamknuté, ak sa v chránenom priestore nachádzajú oprávnené osoby a nie je možné vstúpiť do chráneného priestoru bez realizácie kontroly vstupu. Pánty na dverách do chráneného priestoru sa umiestňujú z vnútornej strany alebo sú upravené proti neoprávnenému vyveseniu dverí. Dvere do chráneného priestoru musia spĺňať požiadavky vyplývajúce z iných všeobecne záväzných predpisov.<sup>3)</sup> Rám a upevnenie rámu dverí musia byť také pevné ako samy dvere. Kontrola vstupu sa vykonáva na každom vstupe do chráneného priestoru.

#### 2.1.1. Chránený priestor - typ 4

SS<sub>3</sub> = 4 body

- chránený priestor poskytuje vysoký stupeň odolnosti proti narušiteľovi, ktorý používa silu a je vybavený výkonnými prenosnými nástrojmi; hranica chráneného priestoru vykazuje vysoký stupeň odolnosti proti skrytému vniknutiu,
- steny, podlahy a stropy chráneného priestoru zvlášť pevnej stavebnej konštrukcie z plných tehál hrúbky najmenej 300 mm alebo z vystuženého betónu hrúbky najmenej 150 mm, alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami podľa normy,<sup>4)</sup>
- dvere, uzávery a všetky ich súčasti alebo mreže spĺňajúce požiadavky najmenej triedy odolnosti 4 podľa normy,<sup>4)</sup>
- okná a všetky ich súčasti alebo mreže spĺňajúce požiadavky najmenej triedy odolnosti 4 podľa normy,<sup>4)</sup>
- uzamykacie systémy mechanických zábranných prostriedkov zodpovedajú typu 4 podľa bodu 2.2.1.,
- ak sa spodný okraj okna alebo otvoru nachádza viac ako 5,5 m nad terénom a nedá sa k nemu jednoducho preniknúť zo strechy, z bleskozvodov, odkvapových rúr, iných stavebných prvkov, terénnych nerovností, zo stromov alebo z iných stavieb, požiadavky uvedené v písmene d) sa nerealizujú; toto ustanovenie neplatí, ak je chránený priestor určený na voľné ukladanie utajovaných skutočností,
- ak je chránený priestor určený na voľné ukladanie utajovaných skutočností, má mať minimálny počet okien a iných otvorov; všetky otvory, ktorých každý rozmer prierezu presahuje 150 mm, sa zabezpečujú oceľovými mre-

<sup>3)</sup> Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.

<sup>4)</sup> STN P ENV 1627, STN P ENV 1628, STN P ENV 1629, STN P ENV 1630, STN EN 356 (70 0595), STN 74 7731, STN EN 1303 (16 5191), STN EN 1906 (16 5192), STN 16 5190, STN 16 5772, STN EN 12320 (16 6240), STN 96 7701, STN 96 7703 alebo úradom schválené skúšobné postupy pre autorizované osoby.

žami najmenej triedy odolnosti 3 podľa normy<sup>4)</sup> zapustenými do steny, s tyčami priemeru najmenej 20 mm vzdialenými od seba 150 mm.

**2.1.2. Chránený priestor – typ 3****SS<sub>3</sub> = 3 body**

- a) chránený priestor poskytuje vysoký stupeň odolnosti proti narušiteľovi, ktorý je vybavený prenosnými nástrojmi; hranica chráneného priestoru vykazuje vysoký stupeň odolnosti proti skrytému vniknutiu,
- b) steny, podlahy a stropy chráneného priestoru zvlášť pevnej stavebnej konštrukcie z plných tehál hrúbky najmenej 150 mm alebo z vystuženého betónu hrúbky najmenej 100 mm, alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami podľa normy,<sup>4)</sup>
- c) dvere, uzávery a všetky ich súčasti alebo mreže spĺňajúce požiadavky najmenej triedy odolnosti 3 podľa normy,<sup>4)</sup>
- d) okná a všetky ich súčasti alebo mreže spĺňajúce požiadavky najmenej triedy odolnosti 3 podľa normy,<sup>4)</sup>
- e) ak osobitný predpis vylučuje použitie okien alebo mreží uvedených v písmene d), ochrana sa zabezpečí použitím bezpečnostnej fólie certifikovanej úradom a aktívnymi infračervenými závorami alebo mikrovlnnými závorami, prípadne inými obdobnými zariadeniami, ktoré sú súčasťou elektrického zabezpečovacieho systému podľa bodu 5.2.2.,
- f) uzamykacie systémy mechanických zábranných prostriedkov zodpovedajú najmenej typu 3 podľa bodu 2.2.2.,
- g) ak sa spodný okraj okna alebo otvoru nachádza viac ako 5,5 m nad terénom a nedá sa k nemu jednoducho preniknúť zo strechy, z bleskozvodov, odkvapových rúr, iných stavebných prvkov, terénnych nerovností, zo stromov alebo z iných stavieb, požiadavky uvedené v písmenách d) a e) sa nerealizujú.

**2.1.3. Chránený priestor – typ 2****SS<sub>3</sub> = 2 body**

- a) chránený priestor poskytuje odolnosť proti násilnému prieniku, pri ktorom sa použije obmedzený rozsah ručných nástrojov; hranica chráneného priestoru vykazuje vysoký stupeň odolnosti proti skrytému vniknutiu,
- b) steny, podlahy a stropy chráneného priestoru pevnej stavebnej konštrukcie z vystuženého betónu hrúbky najmenej 75 mm alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami podľa normy,<sup>4)</sup>
- c) dvere, uzávery a všetky ich súčasti alebo mreže spĺňajúce požiadavky najmenej triedy odolnosti 2 podľa normy,<sup>4)</sup>
- d) okná a všetky ich súčasti alebo mreže spĺňajúce požiadavky najmenej triedy odolnosti 2 podľa normy,<sup>4)</sup> ak nie je možné toto opatrenie splniť, zasklenia sa chránia bezpečnostnou fóliou certifikovanou úradom alebo aktívnymi infračervenými závorami, alebo mikrovlnnými závorami, prípadne inými obdobnými zariadeniami, ktoré sú súčasťou elektrického zabezpečovacieho systému podľa bodu 5.2.2.,
- e) uzamykacie systémy mechanických zábranných prostriedkov zodpovedajú najmenej typu 2 podľa bodu 2.2.3.,
- f) ak sa spodný okraj okna alebo otvoru nachádza viac ako 5,5 m nad terénom a nedá sa k nemu jednoducho preniknúť zo strechy, z bleskozvodov, odkvapových rúr, iných stavebných prvkov, terénnych nerovností, zo stromov alebo z iných stavieb, požiadavky uvedené v písmene d) sa nerealizujú.

**2.1.4. Chránený priestor – typ 1****SS<sub>3</sub> = 1 bod**

- a) chránený priestor možno uzamykať; poskytuje odolnosť proti fyzickému násiliu a proti skrytému vniknutiu,
- b) steny, podlahy a stropy chráneného priestoru ľahkej stavebnej konštrukcie (napríklad z pórobetónu, sadrokartónu, priečkových tehál, drevotriesky, plastických tvrdých látok, profilového alebo vlnitého plechu alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami),
- c) okná, dvere, uzávery a všetky ich súčasti alebo mreže musia poskytnúť rovnaký stupeň odolnosti proti narušiteľovi ako zostávajúce časti hranice chráneného priestoru,
- d) mechanické zábranné prostriedky, ktoré sú otvárateľné, osadené uzamykacím systémom najviac typu 3 podľa bodu 2.2.2.,
- e) ak je chránený priestor určený na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné alebo Tajné, použije sa uzamykací systém najmenej typu 2 podľa bodu 2.2.3.,
- f) ak je chránený priestor určený na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Tajné, chránený priestor sa zabezpečuje certifikovanými technickými prostriedkami elektrického zabezpečovacieho systému, ktorého spôsob ochrany zodpovedá najmenej typu 2 podľa bodu 5.2.2.,
- g) v chránenom priestore sa nemôžu ukladať utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné.

**2.2. Uzamykacie systémy určené na uzamykanie chránených priestorov****2.2.1. Uzamykací systém – typ 4****SS<sub>4</sub> = 4 body**

- a) uzamykací systém poskytuje vysoký stupeň odolnosti proti odbornému a profesionálnemu vniknutiu, pri ktorom sa využívajú osobitne vyvinuté nástroje a technológie, ktoré sú komerčne nedostupné,
- b) uzamykací systém a jeho súčasti spĺňajúce požiadavky najmenej triedy odolnosti 4 podľa normy.<sup>4)</sup>

**2.2.2. Uzamykací systém – typ 3****SS<sub>4</sub> = 3 body**

- a) uzamykací systém poskytuje vysoký stupeň odolnosti proti odbornému a profesionálnemu vniknutiu, pri ktorom sa využívajú osobitne vyvinuté nástroje a technológie, ktoré sú pre profesionálneho zámočníka komerčne dostupné,
- b) uzamykací systém a jeho súčasti spĺňajúce požiadavky triedy odolnosti 3 podľa normy.<sup>4)</sup>

**2.2.3. Uzamykací systém – typ 2****SS<sub>4</sub> = 2 body**

- a) uzamykací systém poskytuje odolnosť proti zručnému narušiteľovi, ktorý má obmedzený rozsah nástrojov,
- b) uzamykací systém a jeho súčasti spĺňajúce požiadavky triedy odolnosti 2 podľa normy.<sup>4)</sup>

**2.2.4. Uzamykací systém – typ 1****SS<sub>4</sub> = 1 bod**

- a) uzamykací systém možno uzamykať; poskytuje odolnosť proti fyzickému násiliu a skrytému vniknutiu,
- b) špecifikácia uzamykacieho systému a jeho súčastí sa uvedie v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

**3. OPATRENIA OCHRANY OBJEKTU**

Na určenie odolnosti objektu je rozhodujúca tá časť hranice objektu, ktorá má najnižšiu odolnosť. Ak je hranica chráneného priestoru totožná s hranicou objektu, na zabezpečenie objektu platia ustanovenia uvedené v bode 2 a do bodového ohodnotenia možno započítať len bodové ohodnotenie za chránený priestor.

Na stanovenie bodového ohodnotenia objektu sa hodnotí úroveň zabezpečenia hranice objektu do výšky 5,5 m nad terénom. V odôvodnených prípadoch (napríklad ak sa chránený priestor nachádza v prenajatých priestoroch) sa pre potreby bodového ohodnotenia objektu môže určiť hranica objektu nad 5,5 m nad terénom a hodnotí sa úroveň zabezpečenia celej hranice objektu.

Mechanickými zábrannými prostriedkami používanými na ochranu objektu sú uzamykacie systémy, dvere, mreže, bezpečnostné fólie, okná a zasklenia.

Ak nie je zabezpečená kontrola vstupu do objektu, S<sub>3</sub> = 0 bodov.

**3.1. Objekt – typ 4****S<sub>3</sub> = 5 bodov**

- a) poskytuje vysoký stupeň odolnosti proti násilnému vniknutiu, tvorený zvlášť pevnou stavebnou konštrukciou z vystuženého betónu hrúbky najmenej 150 mm alebo z plných tehál hrúbky najmenej 300 mm, alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami podľa normy,<sup>4)</sup>
- b) mechanické zábranné prostriedky poskytujúce rovnaký stupeň odolnosti proti narušiteľovi ako ostatné časti hranice objektu.

**3.2. Objekt – typ 3****S<sub>3</sub> = 3 body**

- a) poskytuje zvýšený stupeň odolnosti proti násilnému vniknutiu, tvorený pevnou stavebnou konštrukciou z vystuženého betónu hrúbky najmenej 100 mm alebo z plných tehál hrúbky najmenej 150 mm, alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami podľa normy,<sup>4)</sup>
- b) mechanické zábranné prostriedky poskytujúce rovnaký stupeň odolnosti proti narušiteľovi ako ostatné časti hraniče objektu.

**3.3. Objekt – typ 2****S<sub>3</sub> = 2 body**

- a) poskytuje základný stupeň odolnosti proti násilnému vniknutiu, tvorený stavebnou konštrukciou z vystuženého betónu hrúbky najmenej 75 mm alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami podľa normy,<sup>4)</sup>
- b) mechanické zábranné prostriedky poskytujúce rovnaký stupeň odolnosti proti narušiteľovi ako ostatné časti hraniče objektu.

**3.4. Objekt – typ 1****S<sub>3</sub> = 1 bod**

- a) poskytuje minimálny stupeň odolnosti proti násilnému vniknutiu, tvorený ľahkou stavebnou konštrukciou (napríklad z pórobetónu, priečkových tehál, drevotriesky, plastických tvrdých látok, profilového alebo vlnitého plechu alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami),
- b) mechanické zábranné prostriedky poskytujúce rovnaký stupeň odolnosti proti narušiteľovi ako ostatné časti hraniče objektu.

**4. KONTROLA VSTUPOV, NÁHODNÉ PREHLIADKY A REŽIM NÁVŠTEV****4.1. Kontrola vstupu do chráneného priestoru alebo objektu**

Kontrola vstupu je realizovaná na všetkých vstupoch do objektu alebo chráneného priestoru tak, aby vstup do chráneného priestoru bol umožnený iba v zmysle § 3 ods. 4 písm. b) alebo v zmysle § 3 ods. 5 písm. b), alebo v zmysle § 3 ods. 7 tejto vyhlášky. Kontrola vstupu sa vykonáva elektronicky, elektromechanicky, fyzickou ochranou alebo vlastnými určenými zamestnancami. Spôsob zabezpečenia kontroly vstupu musí byť uvedený v bezpečnostnej dokumentácii. Do výpočtu celkového bodového ohodnotenia sa kontrola vstupu zaráta iba raz.

Kontrola vstupu do chráneného priestoru kategórie Tajné alebo vyššej musí spĺňať najmenej požiadavky uvedené v časti 4.1.3.

Ak je kontrola vstupu realizovaná na základe vstupných preukazov, preukazy obsahujú

- a) poradové číslo alebo iné identifikačné číslo,
- b) fotografiu,
- c) identifikáciu podľa úrovne osvedčenia a úrovne prístupu, napr. farebným rozlíšením a pod.

Trvalé vstupné preukazy (identifikačné prvky) umožňujúce vstup do chráneného priestoru bez sprevádzania sa vydávajú osobám, ktoré

- a) majú primeranú bezpečnostnú previerku,
- b) spĺňajú podmienku vstupu na základe potreby oboznámenia sa na výkon svojich povinností alebo úloh.

Vstupné preukazy sa nosia stále a viditeľne tak, aby sa dali osoby rozoznať a identifikovať, ak vedúci nerozhodne inak. Straty vstupných preukazov sa hlásia poverenému bezpečnostnému zamestnancovi organizácie bezodkladne, aby sa mohli prijať potrebné opatrenia. Vstupné preukazy by sa mali pravidelne meniť každých 5 rokov alebo ak straty vydaných vstupných preukazov sú viac ako 5 %.

Osoba vykonávajúca upratovanie a osoba zabezpečujúca údržbu nesmie vstupovať do chráneného priestoru bez sprievodu. Do chráneného priestoru triedy II môže byť tejto osobe povolený vstup bez sprievodu iba v prípade, ak má primeranú bezpečnostnú previerku a sú prijaté predbežné opatrenia proti nahliadnutiu, výpočtujú a skrytému odpočúvaniu aj pri nevedomom vstupe tejto osoby do chráneného priestoru. Osobu zabezpečujúcu údržbu a opravu technických prostriedkov a prostriedkov šifrovej ochrany v chránenom priestore musí sprevádzať a kontrolovať oprávnená a odborne spôsobilá osoba určená vedúcim.

**4.1.1. Kontrola vstupu – typ 4****SS<sub>6</sub> = 4 body**

- a) kontrole vstupu zodpovedá automatický elektrický systém kontroly vstupu vyžadujúci minimálny dohľad,
- b) elektrický systém kontroly vstupu v kombinácii s priradeným jednoznačným personálnym identifikačným číslom (PIN) alebo biometrickým identifikačným systémom spĺňajúci požiadavky triedy prístupu B a triedy rozpoznania 3 podľa normy,<sup>5)</sup>
- c) výstupný signál vyvedený na stanovište stáleho výkonu strážnej služby alebo vedúcemu, prípadne nim určenej osobe,
- d) kontrola vstupu doplnená prístupovou bariérou fyzicky zabraňujúcou neoprávnenému vstupu (celoplošnou); bariéra má znemožniť opakovaný prístup a zabezpečiť režim „jedna transakcia – prechod jednej osoby“.

**4.1.2. Kontrola vstupu – typ 3****SS<sub>6</sub> = 3 body**

- a) elektrický systém kontroly vstupu v kombinácii s priradeným jednoznačným personálnym identifikačným číslom (PIN) alebo biometrickým identifikačným systémom spĺňajúci požiadavky triedy prístupu B a triedy rozpoznania 3 podľa normy,<sup>5)</sup>
- b) kontrola vstupu doplnená primeranou bariérou s dohľadom.

**4.1.3. Kontrola vstupu – typ 2****SS<sub>6</sub> = 2 body**

- a) kontrola vstupu na základe oprávnenia na vstup podľa jednoznačných identifikačných vstupných preukazov s fotografiou zabezpečovaná prostredníctvom osoby vykonávajúcej fyzickú ochranu alebo
- b) elektrický systém kontroly vstupu spĺňajúci požiadavky triedy prístupu B a triedy rozpoznania 2 podľa normy,<sup>5)</sup> alebo
- c) kontrola vstupu zabezpečovaná cez uzamykateľné dvere trvalo slúžiacimi oprávnenými osobami s využitím kamerového systému alebo videovrátnika.

**4.1.4. Kontrola vstupu – typ 1****SS<sub>6</sub> = 1 bod**

- a) kontrola vstupu tvorená uzamykateľnými dverami umožňujúca prístup pomocou prideleného kľúča, kódového nastavenia alebo iného systému vydaného určeným osobám,
- b) kontrolu vstupu možno použiť len na vstupoch do chráneného priestoru kategórie Dôverné alebo nižšej.

**4.2. Náhodné prehliadky****4.2.1. Náhodné prehliadky realizované****SS<sub>12</sub> = 1 bod**

Sú realizované náhodné vstupné a výstupné prehliadky určené ako preventívny prvok proti neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami.

**4.2.2. Náhodné prehliadky nerealizované****SS<sub>12</sub> = 0 bodov****4.3. Režim návštev****4.3.1. Návštevy sprevádzané****SS<sub>7</sub> = 2 body**

- a) návštevy sú sprevádzané počas celého pobytu v objekte a chránenom priestore,

<sup>5)</sup> STN EN 50133-1, STN EN 50133-2-1, STN EN 50133-7 alebo úradom schválené skúšobné postupy pre autorizované osoby.

- b) ak návšteva navštíví viacej chránených priestorov v objekte, odovzdáva sa ďalšej sprevádzajúcej osobe vrátane sprievodného dokumentu (priepustky a pod.),
- c) vedie sa evidencia údajov o návštevách obsahujúca identifikačné údaje návštev (meno, priezvisko, titul a číslo občianskeho preukazu alebo číslo služobného preukazu, alebo číslo cestovného dokladu) a časové údaje o návšteve; pravidlá sa stanovujú v bezpečnostnej dokumentácii.

**4.3.2. Návštevy nesprevádzané, označené****SS<sub>7</sub> = 1 bod**

- a) návštevy bez sprevádzania sa povoľujú v objekte v prípade, ak nevstupujú do chráneného priestoru,
- b) návšteva musí byť viditeľne označená počas celého pobytu v objekte,
- c) vedie sa evidencia údajov o návštevách obsahujúca identifikačné údaje návštev (meno, priezvisko, titul a číslo občianskeho preukazu alebo číslo služobného preukazu, alebo číslo cestovného dokladu) a časové údaje o návšteve; pravidlá sa stanovujú v bezpečnostnej dokumentácii.

**4.3.3. Návštevy nesprevádzané****SS<sub>7</sub> = 0 bodov**

- a) návštevy bez sprevádzania sa povoľujú v objekte v prípade, ak nevstupujú do chráneného priestoru,
- b) vedie sa evidencia údajov o návštevách (meno, priezvisko, titul a číslo občianskeho preukazu alebo číslo služobného preukazu, alebo číslo cestovného dokladu); pravidlá sa stanovujú v bezpečnostnej dokumentácii.

**5. FYZICKÁ OCHRANA A ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM****5.1. Fyzická ochrana****5.1.1. Fyzická ochrana – typ 5****SS<sub>8</sub> = 5 bodov**

- a) fyzická ochrana sa vykonáva príslušníkmi ozbrojených bezpečnostných zborov alebo príslušníkmi ozbrojených zborov, alebo príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky,
- b) fyzická ochrana sa vykonáva obchádzkami vnútri objektu; prvá obchádzka sa vykonáva bezprostredne po skončení pracovného času, pričom sa skontroluje uzatvorenie okien a dverí a zároveň sa identifikuje personál pracujúci v chránenom priestore po skončení pracovného času,
- c) na stanovišti stáleho výkonu služby fyzickej ochrany sa zabezpečí nepretržitá prítomnosť najmenej jedného člena fyzickej ochrany.

**5.1.2. Fyzická ochrana – typ 4****SS<sub>8</sub> = 4 body**

- a) fyzická ochrana sa vykonáva príslušníkmi ozbrojených bezpečnostných zborov alebo príslušníkmi ozbrojených zborov, alebo príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, alebo trvalo prítomnými ozbrojenými vlastnými zamestnancami,
- b) fyzická ochrana osobami sa vykonáva obchádzkami vnútri objektu,
- c) na stanovišti stáleho výkonu služby fyzickej ochrany sa zabezpečí nepretržitá prítomnosť najmenej jedného člena fyzickej ochrany.

**5.1.3. Fyzická ochrana – typ 3****SS<sub>8</sub> = 3 body**

- a) fyzická ochrana sa vykonáva obchádzkami zvonku objektu,
- b) na stanovišti stáleho výkonu služby fyzickej ochrany sa zabezpečí nepretržitá prítomnosť najmenej jedného člena fyzickej ochrany.

**5.1.4. Fyzická ochrana – typ 2****SS<sub>s</sub> = 2 body**

- a) fyzická ochrana nevyžaduje obchôdzky, vykonáva sa spôsobom miestnej ochrany s využitím nepretržite prítomných osôb,
- b) v prípade potreby sa privolá pomoc osobami zabezpečujúcimi fyzickú ochranu, napríklad sa privolá pomoc príslušníkov ozbrojených zložiek, zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb alebo vyškolených zamestnancov prevádzkovateľa objektu.

**5.1.5. Fyzická ochrana – typ 1****SS<sub>s</sub> = 1 bod**

Fyzická ochrana je zabezpečená kontrolou hranice objektu predovšetkým mimo normálneho pracovného času, v noci a počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja.

**5.2. Elektrický zabezpečovací systém****5.2.1. Technická úroveň prostriedkov EZS**

Technická úroveň prostriedkov EZS je daná najnižším typom použitých technických prostriedkov EZS.

**5.2.1.1. Technická úroveň prostriedkov EZS – typ 4****SS<sub>91</sub> = 4 body**

Prvky EZS spĺňajúce požiadavky pre stupeň zabezpečenia 4 „vysoké riziko“ podľa normy.<sup>6)</sup>

**5.2.1.2. Technická úroveň prostriedkov EZS – typ 3****SS<sub>91</sub> = 3 body**

Prvky EZS spĺňajúce požiadavky pre stupeň zabezpečenia 3 „stredné až vysoké riziko“ podľa normy.<sup>6)</sup>

**5.2.1.3. Technická úroveň prostriedkov EZS – typ 2****SS<sub>91</sub> = 2 body**

Prvky EZS spĺňajúce požiadavky pre stupeň zabezpečenia 2 „nízke až stredné riziko“ podľa normy.<sup>6)</sup>

**5.2.1.4. Technická úroveň prostriedkov EZS – typ 1****SS<sub>91</sub> = 1 bod**

Prvky EZS spĺňajúce požiadavky pre stupeň zabezpečenia 1 „nízke riziko“ podľa normy.<sup>6)</sup>

**5.2.2. Spôsob ochrany prostriedkami EZS**

Kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu (ďalej len „kamerová zostava“) použitá na ochranu objektu alebo chráneného priestoru musí spĺňať požiadavky normy.<sup>7)</sup> Výstupný televízny signál kamerovej zostavy je vyvedený na stanovište stáleho výkonu služby fyzickej ochrany alebo vedúcemu, prípadne ním určenej osobe a zaznamenáva sa a archivuje najmenej päť kalendárnych dní.

Komponenty prostriedkov kamerovej zostavy podliehajúce certifikácii sú

- kamery,
- riadiace jednotky,
- výstupné jednotky (monitory).

<sup>6)</sup> STN EN 50131-1, STN EN 50131-1 Zmena Z1, STN EN 50131-6, STN 33 4590-1, STN 33 4590-2, STN 33 4590-3, STN 33 4590-4, STN 33 4590-5, STN 33 4590-6, STN 33 4590-7, STN 33 4590-8 alebo úradom schválené skúšobné postupy pre autorizované osoby.

<sup>7)</sup> STN EN 50132-2-1, STN EN 50132-4-1, STN EN 50132-5, STN EN 50132-7 alebo úradom schválené skúšobné postupy pre autorizované osoby.

Kamerová zostava monitorujúca vstup do chránených priestorov slúži ako podporné opatrenie a inštaluje sa na účely identifikácie osôb podľa normy.<sup>7)</sup>

Ovládanie EZS v chránenom priestore musí byť nezávislé od ovládania systému v ostatných chránených priestoroch alebo iných priestoroch. Výstupný poplachový signál EZS je vyvedený na stanovište stáleho výkonu služby fyzickej ochrany alebo vedúcemu, prípadne ním určenej osobe. Osoby vykonávajúce fyzickú ochranu alebo vedúci, prípadne ním určená osoba musia mať možnosť privolania zásahovej jednotky, pričom odporúčaný reakčný čas pre zásahovú jednotku je do piatich minút. Reakčný čas zásahovej jednotky pre chránené priestory kategórie Tajné alebo vyššej sa preveruje najmenej raz ročne.

**5.2.2.1. EZS – typ 4****SS<sub>92</sub> = 4 body**

- a) EZS zabezpečujúci priestorovú a plnú plášťovú ochranu chráneného priestoru, pričom plná plášťová ochrana sa realizuje detekciou otvorenia okien, dverí, uzáverov otvorov chráneného priestoru a detekciou deštrukcie sklenej výplne mechanických zábranných prostriedkov,
- b) tiesňový systém splňujúci požiadavky normy,<sup>8)</sup>
- c) predmetová ochrana úschovných objektov,
- d) inštalovaná kamerová zostava monitorujúca vstup do chráneného priestoru, pričom systém EZS a kamerová zostava majú byť od seba navzájom funkčne nezávislé,
- e) ak je v chránenom priestore trvalo prítomná oprávnená osoba a je nainštalovaný tiesňový systém v zmysle písmena b), bodové ohodnotenie SS<sub>9</sub> = 4 body.

**5.2.2.2. EZS – typ 3****SS<sub>92</sub> = 3 body**

- a) EZS zabezpečujúci priestorovú a plnú plášťovú ochranu chráneného priestoru, pričom plná plášťová ochrana sa realizuje detekciou otvorenia okien, dverí, uzáverov otvorov chráneného priestoru a detekciou deštrukcie sklenej výplne mechanických zábranných prostriedkov,
- b) tiesňový systém splňujúci požiadavky normy.<sup>8)</sup>

**5.2.2.3. EZS – typ 2****SS<sub>92</sub> = 2 body**

- a) EZS zabezpečujúci priestorovú ochranu chráneného priestoru a plášťovú ochranu realizovanú formou zabezpečenia okien, dverí a uzáverov otvorov chráneného priestoru,
- b) ak sa spodný okraj okna alebo otvoru nachádza nad úrovňou 5,5 m od terénu a nedá sa k nemu jednoducho preniknúť zo strechy, z bleskozvodov, odkvapových rúr alebo iných stavebných prvkov, terénnych nerovností, stromov alebo z iných stavieb, nepožaduje sa priestorová ochrana alebo plášťová ochrana uvedená v písmene a).

**5.2.2.4. EZS – typ 1****SS<sub>92</sub> = 1 bod**

- a) EZS zabezpečujúci priestorovú ochranu chráneného priestoru,
- b) výstupný poplachový signál EZS môže byť vyvedený aj prostredníctvom akustického hlásiča tak, aby bola signalizácia pozorovateľná z verejne prístupných miest.

**6. OPATRENIA VONKAJŠEJ OCHRANY**

Vonkajšia ochrana objektu sa vykonáva ako komplexný systém opatrení na ochranu hranice objektu, vstupov do objektu, núdzových východov z objektu a uzáverov otvorov.

**6.1. Bariéry**

Bariéry po celom obvode hranice objektu slúžia na zamedzenie voľného prístupu k objektu.

<sup>8)</sup> STN EN 50134-1 alebo úradom schválené skúšobné postupy pre autorizované osoby.

**6.1.1. Bariéra – typ 5****SS<sub>10</sub> = 5 bodov**

- a) najmenšia celková výška bariéry 2 500 mm,
- b) horná časť bariéry opatrená obojstrannými šikmými vzperami vyčnievajúcimi obojstranne pod uhlom 45° s dĺžkou najmenej 400 mm, doplnenými drôtom s oceľovými hrotmi po celej dĺžke,
- c) bariéra doplnená zábranou proti podhrabaniu,
- d) bariéra doplnená perimetrickým detekčným systémom a kamerovou zostavou,
- e) medzi bariérou a hranicou objektu ponechaný 25-metrový kontrolovateľný priestor.

**6.1.2. Bariéra – typ 4****SS<sub>10</sub> = 4 body**

- a) najmenšia celková výška bariéry 2 500 mm,
- b) horná časť bariéry opatrená obojstrannými šikmými vzperami vyčnievajúcimi obojstranne pod uhlom 45° s dĺžkou najmenej 400 mm, doplnenými drôtom s oceľovými hrotmi po celej dĺžke,
- c) bariéra doplnená zábranou proti podhrabaniu,
- d) bariéra doplnená perimetrickým detekčným systémom alebo kamerovou zostavou,
- e) medzi bariérou a hranicou objektu ponechaný 25-metrový kontrolovateľný priestor.

**6.1.3. Bariéra – typ 3****SS<sub>10</sub> = 3 body**

- a) najmenšia celková výška bariéry 2 150 mm, horná a spodná časť bariéry zabezpečujúca ochranu proti prekonaniu prelezením alebo podlezením,
- b) medzi bariérou a hranicou objektu ponechaný kontrolovateľný priestor,
- c) bariéra doplnená perimetrickým detekčným systémom alebo kamerovou zostavou.

**6.1.4. Bariéra – typ 2****SS<sub>10</sub> = 2 body**

- a) najmenšia celková výška bariéry 1 800 mm vytvárajúca prekážku proti pokusu o prekonanie prelezením a proti prieniku prielomom,
- b) medzi bariérou a hranicou objektu ponechaný kontrolovateľný priestor.

**6.1.5. Bariéra – typ 1****SS<sub>10</sub> = 1 bod**

Ostatné typy bariér, napríklad vonkajší plášť budovy. Ak je bariéra po celom obvode totožná s hranicou objektu, SS<sub>10</sub> = 0 bodov.

**6.2. Kontrola vstupu na vstupoch bariéry****6.2.1. Kontrola vstupu realizovaná na všetkých vstupoch****SS<sub>11</sub> = 1**

Kontrola vstupu na vstupoch bariéry realizovaná podľa bodu 4.1. Spôsob zabezpečenia kontroly vstupu sa uvedie v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

**6.2.2. Kontrola vstupu nerealizovaná na všetkých vstupoch****SS<sub>11</sub> = 0****6.3. Perimetrický detekčný systém**

Perimetrický detekčný systém je použitý na zvýšenie úrovne vonkajšej ochrany a môže byť nainštalovaný skryte alebo viditeľne ako prvok s odradzujúcim účinkom.

**6.3.1. Perimetrický detekčný systém realizovaný****SS<sub>13</sub> = 1 bod**

Výstupný signál z perimetrického detekčného systému je vyvedený na stanovište stáleho výkonu služby fyzickej ochrany alebo vedúcemu, prípadne ním určenej osobe. Pretože perimetrický detekčný systém je náchylný k falošným poplachovým stavom, odporúča sa doplniť ho o ďalší kontrolný systém, napr. o kamerovú zostavu, ktorého bodové ohodnotenie sa zaráta zvlášť.

**6.3.2. Perimetrický detekčný systém nerealizovaný****SS<sub>13</sub> = 0 bodov****6.4. Bezpečnostné osvetlenie****6.4.1. Bezpečnostné osvetlenie realizované****SS<sub>14</sub> = 1 bod**

Bezpečnostné osvetlenie je inštalované ako podpora vonkajšej ochrany s odradzujúcim účinkom proti potenciálnemu narušiteľovi.

**6.4.2. Bezpečnostné osvetlenie nerealizované****SS<sub>14</sub> = 0 bodov****6.5. Kamerová zostava****6.5.1. Kamerová zostava realizovaná****SS<sub>15</sub> = 1 bod**

Kamerová zostava spĺňajúca požiadavky uvedené v bode 5.2.2. Kamerová zostava je inštalovaná na účely rozpoznávania alebo detekcie osôb podľa normy.<sup>7)</sup> Ak je kamerová zostava použitá na vonkajšiu ochranu hranice objektu a hranica objektu nie je totožná s hranicou chráneného priestoru, nepodlieha certifikácii.

**6.5.2. Kamerová zostava nerealizovaná****SS<sub>15</sub> = 0 bodov****7. ZARIADENIA NA DETEKCIU LÁTOK A PREDMETOV**

- a) zariadenia na detekciu látok a predmetov slúžiace na detekciu kovov sa umiestňujú v miestach vstupu do objektu alebo chráneného priestoru; zabezpečujú rozlíšenie kovových predmetov a detekovanie tých kovových predmetov, ktorých vnášanie do chránených priestorov je zakázané,
- b) detektory sa umiestňujú tak, aby boli pod priamym dohľadom poverených osôb,
- c) detektory musia spĺňať podmienky úradom schválených skúšobných postupov pre autorizované osoby.

**8. ZARIADENIA FYZICKÉHO NIČENIA NOSIČOV INFORMÁCIÍ**

Na fyzické ničenie magnetických nosičov informácií, ako sú diskety, kompaktné disky, magnetické pásky, pamäťové čipy a pevné disky sa používajú certifikované zariadenia určené výrobcom výhradne na ničenie uvedených nosičov údajov.

**8.1. Zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií – typ 4****bez bodového ohodnotenia**

- a) zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií určené na ničenie nosičov utajovaných informácií všetkých stupňov utajenia,
- b) zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií spĺňajúce požiadavky stupňa bezpečnosti 5 podľa normy,<sup>9)</sup>
- c) zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií určené na ničenie nosičov utajovaných informácií všetkých stupňov utajenia postúpených Slovenskej republike cudzou mocou.

**8.2. Zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií – typ 3****bez bodového ohodnotenia**

- a) zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií určené na ničenie nosičov utajovaných informácií stupňa Tajné alebo nižšieho,
- b) zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií spĺňajúce požiadavky stupňa bezpečnosti 4 podľa normy,<sup>9)</sup>
- c) zariadením fyzického ničenia nosičov informácií možno ničieť magnetické nosiče informácií, ako sú diskety, kompaktné disky a podobné médiá všetkých stupňov utajenia,
- d) zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií možno použiť na ničenie nosičov utajovaných informácií všetkých stupňov utajenia postúpených Slovenskej republike cudzou mocou.

**8.3. Zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií – typ 2****bez bodového ohodnotenia**

- a) zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií určené na ničenie nosičov utajovaných informácií stupňa Dôverné alebo nižšieho,
- b) zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií spĺňajúce požiadavky stupňa bezpečnosti 3 podľa normy,<sup>9)</sup>
- c) zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií nemožno použiť na ničenie nosičov utajovaných informácií postúpených Slovenskej republike cudzou mocou.

**8.4. Zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií – typ 1****bez bodového ohodnotenia**

- a) zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií určené na ničenie nosičov utajovaných informácií stupňa Vyhradené,
- b) zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií spĺňajúce požiadavky stupňa bezpečnosti 2 podľa normy,<sup>9)</sup>
- c) zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií nemožno použiť na ničenie nosičov utajovaných informácií postúpených Slovenskej republike cudzou mocou.

**9. OCHRANA ROKOVACÍCH MIESTNOSTÍ PROTI ODPOČÚVANIU UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ**

Pasívnym odpočúvaním utajovaných skutočností je únik utajovaných informácií priamym odpočúvaním a priamym pozorovaním cez plášť alebo technické otvory plášťa rokovacej miestnosti. Aktívnym odpočúvaním utajovaných skutočností je únik utajovaných informácií prostredníctvom implantovaných zariadení.

Rokovacia miestnosť, v ktorej sa prerokúvajú utajované skutočnosti, sa

- a) vybavuje minimálnym množstvom zariadení a nábytku, ktoré sa evidujú (vrátane typu a sériového alebo inventárneho čísla),
- b) zabezpečí tak, že sa z nej vylúčia všetky technické, záznamové a komunikačné prostriedky (telefóny, faxy, televízory, rádiá, videorekordéry, počítače, monitory a pod.), ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na prácu s utajovanými skutočnosťami; pri prostriedkoch nevyhnutne potrebných na zabezpečenie činnosti musia byť vykonané opatrenia na zabránenie neoprávnenej manipulácie s nimi,
- c) zabezpečí tak, že sa v nej nenachádzajú zásuvky umožňujúce pripojenie do komunikačných alebo do informačných systémov.

**9.1. Režimové opatrenia**

Režimovými opatreniami sa zabezpečí, aby do rokovacej miestnosti bez sprievodu vstupovali len oprávnené osoby. Všetky ostatné osoby, ako aj osoba vykonávajúca upratovanie a osoba zabezpečujúca údržbu musia byť sprevádzané

<sup>9)</sup> STN 369510-1 alebo úradom schválené skúšobné postupy pre autorizované osoby.

počas celého pobytu v rokovacej miestnosti. Vedúcim určená oprávnená osoba bude zodpovedná za prípravu, realizáciu rokovania a za dodržanie režimových opatrení.

Režimové opatrenia stanovia

- a) jasné vymedzenie hranice rokovacej miestnosti,
- b) spôsob a podmienky vstupu a pohybu osôb,
- c) spôsob zabezpečenia kontroly a identifikácie vstupujúcich osôb a spôsob evidencie a archivácie údajov o osobách zúčastnených na rokovaní,
- d) spôsob a podmienky ochrany rokovacej miestnosti počas rokovania a pri prerušení rokovania,
- e) spôsob a podmienky ochrany utajovaných skutočností počas prestávok v rokovaní,
- f) opatrenia proti pozorovaniu a odpočúvaniu,
- g) spôsob a podmienky ochrany rokovacej miestnosti po skončení rokovania; v čase, keď v nej neprebíha rokovanie, musí byť uzamknutá a kontrolovaná,
- h) spôsob a podmienky uzamykania a ochrany priestoru,
- i) ďalšie podmienky ochrany rokovacej miestnosti.

### 9.2. Technické bezpečnostné prehliadky

Technickými bezpečnostnými prehliadkami sa overuje, či miestnosti, ako aj nábytok a zariadenie miestností neobsahujú implantované odpočúvacie zariadenia. Technické bezpečnostné prehliadky sa vykonávajú v pravidelných intervaloch (najmenej raz ročne) a po každej rekonštrukcii miestnosti, po neoprávnenom vstupe alebo podozrení neoprávneného vstupu, po vstupe osoby vykonávajúcej údržbu, pokiaľ nejde o vlastnú preverenú osobu. Osoba vykonávajúca technickú bezpečnostnú prehliadku musí byť primerane preverená. O priebehu technickej bezpečnostnej prehliadky sa vypracuje správa obsahujúca výsledky meraní a výsledok technickej bezpečnostnej prehliadky; správa sa prikladá k bezpečnostnej dokumentácii fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

### 9.3. Ďalšie opatrenia

Rokovacia miestnosť, v ktorej sa prerokávajú utajované skutočnosti, musí byť vybavená

- a) akustickým generátorom šumu,
- b) meničmi umiestnenými na stavebných prvkoch priestoru, napr. piezoelektrickými meničmi umiestnenými na mechanických zábranných prostriedkoch určených v § 4 ods. 1 písm. f) a g) tejto vyhlášky, elektroakustickými meničmi a pod.

## 10. FYZICKÁ BEZPEČNOSŤ A OBJEKTOVÁ BEZPEČNOSŤ OBJEKTOV A CHRÁNENÝCH PRIESTOROV, V KTORÝCH SA NACHÁDZAJÚ TECHNICKÉ PROSTRIEDKY A PROSTRIEDKY A SYSTÉMY ŠIFROVEJ OCHRANY INFORMÁCIÍ

Priestor, v ktorom sa nachádzajú riadiace prvky komunikačných a informačných systémov technických prostriedkov<sup>10)</sup> (servery, riadiace prvky počítačovej siete, riadiace komunikačné prvky) a distribučné prvky systémov šifrovanej ochrany informácií podľa osobitného predpisu<sup>11)</sup> (centrum evidencie, manipulácie a distribúcie šifrovaných materiálov), určený na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné a vyššieho postúpenými Slovenskej republiky cudzou mocou sa

- a) určuje ako chránený priestor triedy I podľa § 3 ods. 4 tejto vyhlášky,
- b) skontroluje po skončení pracovného času určeným zamestnancom,
- c) vybavuje elektrickou požiarňou signalizáciou, elektrickým zabezpečovacím systémom, kontrolou vstupu, zariadeniami na meranie teploty a vlhkosti vzduchu, záložným napájacím zdrojom a detektormi zaplavenia.

Všetky kódové nastavenia mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov sa menia najmenej každých šesť mesiacov.

Ak sú uložené informácie šifrované a je realizovaná identifikácia a autentizácia užívateľa, tieto opatrenia sa považujú za ekvivalent úschovného objektu spolu so zámkom úschovného objektu.

Priestory na umiestnenie technických prostriedkov a prostriedkov šifrovanej ochrany informácií sa zabezpečujú proti úniku utajovaných skutočností nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním podľa osobitných predpisov.<sup>12)</sup>

<sup>10)</sup> Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov.

<sup>11)</sup> Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovanej ochrane informácií.

<sup>12)</sup> § 70 ods. 1 písm. c) bod 15 zákona č. 215/2004 Z. z.

**11. BODOVÉ OHODNOTENIE PRVKOV FYZICKEJ BEZPEČNOSTI A OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI****11.1. Ukladanie utajovaných skutočností**

Úschovné objekty (bod 1.1.)

Klasifikácia úschovných objektov	Bodové ohodnotenie $SS_1$	Bezpečnostné štandardy
Typ 4	4 body	Bod 1.1.1.
Typ 3	3 body	Bod 1.1.2.
Typ 2	2 body	Bod 1.1.3.
Typ 1	1 bod	Bod 1.1.4.

Zámky úschovných objektov (bod 1.2.)

Klasifikácia zámkov úschovných objektov	Bodové ohodnotenie $SS_2$	Bezpečnostné štandardy
Typ 4	4 body	Bod 1.2.1.
Typ 3	3 body	Bod 1.2.2.
Typ 2	2 body	Bod 1.2.3.
Typ 1	1 bod	Bod 1.2.4.

**Celkové hodnotenie úschovného objektu a jeho zámku:  $S_1 = SS_1 \times SS_2$** **11.2. Opatrenia ochrany chráneného priestoru**

Chránený priestor (bod 2.1.)

Klasifikácia chráneného priestoru	Bodové ohodnotenie $SS_3$	Bezpečnostné štandardy
Typ 4	4 body	Bod 2.1.1.
Typ 3	3 body	Bod 2.1.2.
Typ 2	2 body	Bod 2.1.3.
Typ 1	1 bod	Bod 2.1.4.

Uzamykacie systémy určené na uzamykanie chránených priestorov (bod 2.2.)

Klasifikácia uzamykacích systémov	Bodové ohodnotenie $SS_4$	Bezpečnostné štandardy
Typ 4	4 body	Bod 2.2.1.
Typ 3	3 body	Bod 2.2.2.
Typ 2	2 body	Bod 2.2.3.
Typ 1	1 bod	Bod 2.2.4.

**Celkové hodnotenie ochrany chráneného priestoru:  $S_2 = SS_3 + SS_4$**

**11.3. Opatrenia ochrany objektu**

Objekt (bod 3)

Klasifikácia objektu	Bodové ohodnotenie $S_3$	Bezpečnostné štandardy
Typ 4	5 bodov	Bod 3.1.
Typ 3	3 body	Bod 3.2.
Typ 2	2 body	Bod 3.3.
Typ 1	1 bod	Bod 3.4.

**Celkové hodnotenie objektu:  $S_3 = 5, 3, 2$  alebo  $1$** **11.4. Kontrola vstupov a režim návštev**

Kontrola vstupov do chráneného priestoru alebo objektu (bod 4.1.)

Klasifikácia zabezpečenia vstupov do objektu a chráneného priestoru	Bodové ohodnotenie $SS_6$	Bezpečnostné štandardy
Typ 4	4 body	Bod 4.1.1.
Typ 3	3 body	Bod 4.1.2.
Typ 2	2 body	Bod 4.1.3.
Typ 1	1 bod	Bod 4.1.4.

Režim návštev v objekte (bod 4.3.)

Klasifikácia režimu návštev	Bodové ohodnotenie $SS_7$	Bezpečnostné štandardy
Návštevy sprevádzané	2 body	Bod 4.3.1.
Návštevy nesprevádzané, označené	1 bod	Bod 4.3.2.
Návštevy nesprevádzané	0 bodov	Bod 4.3.3.

**Celkové hodnotenie kontroly vstupov a režimu návštev:  $S_4 = SS_6 + SS_7$** **11.5. Fyzická ochrana a elektrický zabezpečovací systém**

Fyzická ochrana (bod 5.1.)

Klasifikácia fyzickej ochrany	Bodové ohodnotenie $SS_8$	Bezpečnostné štandardy
Typ 5	5 bodov	Bod 5.1.1.
Typ 4	4 body	Bod 5.1.2.
Typ 3	3 body	Bod 5.1.3.
Typ 2	2 body	Bod 5.1.4.
Typ 1	1 bod	Bod 5.1.5.

Elektrický zabezpečovací systém (bod 5.2.)

Technická úroveň prostriedkov EZS (bod 5.2.1.)

Klasifikácia technickej úrovne prostriedkov EZS	Bodové ohodnotenie $SS_{91}$	Bezpečnostné štandardy
Typ 4	4 body	Bod 5.2.1.1.
Typ 3	3 body	Bod 5.2.1.2.
Typ 2	2 body	Bod 5.2.1.3.
Typ 1	1 bod	Bod 5.2.1.4.

Spôsob ochrany prostriedkami EZS (bod 5.2.2.)

Klasifikácia spôsobu ochrany prostriedkami EZS	Bodové ohodnotenie $SS_{92}$	Bezpečnostné štandardy
Typ 4	4 body	Bod 5.2.2.1.
Typ 3	3 body	Bod 5.2.2.2.
Typ 2	2 body	Bod 5.2.2.3.
Typ 1	1 bod	Bod 5.2.2.4.

$$SS_9 = (SS_{91} + SS_{92}) \times K / 2,$$

kde K je inštalčný koeficient, ktorý sa stanoví takto:

$$K = SS_{92} / \text{CHP},$$

kde CHP je bodová hodnota daná kategóriou chráneného priestoru takto:

Kategória chráneného priestoru	Bodová hodnota CHP
„Prísne tajné“	4 body
„Tajné“	3 body
„Dôverné“	2 body
„Vyhradené“	1 bod

Medzivýsledok  $SS_9$  sa zaokrúhľuje na celé číslo. Najvyššia hodnota, ktorú môže  $SS_9$  nadobudnúť, je 4 body.

**Celkové hodnotenie fyzickej ochrany a elektrického zabezpečovacieho systému:  $S_5 = SS_8 + SS_9$**

### 11.6. Opatrenia vonkajšej ochrany

Bariéry (bod 6.1.)

Klasifikácia bariér	Bodové ohodnotenie $SS_{10}$	Bezpečnostné štandardy
Typ 5	5 bodov	Bod 6.1.1.
Typ 4	4 body	Bod 6.1.2.
Typ 3	3 body	Bod 6.1.3.
Typ 2	2 body	Bod 6.1.4.
Typ 1	1 bod	Bod 6.1.5.

Kontrola vstupu v prístupových bodoch bariéry (bod 6.2.)

Klasifikácia kontroly vstupu v prístupových bodoch bariéry	Ohodnotenie $SS_{11}$	Bezpečnostné štandardy
Realizovaná	1	Bod 6.2.1.
Nerealizovaná	0	Bod 6.2.2.

Náhodné vstupné a výstupné prehliadky (bod 4.2.)

Klasifikácia náhodných prehliadok	Bodové ohodnotenie $SS_{12}$	Bezpečnostné štandardy
Vykonávané	1 bod	Bod 4.2.1.
Nevykonávané	0 bodov	Bod 4.2.2.

Perimetrický detekčný systém (bod 6.3.)

Klasifikácia perimetrického detekčného systému	Bodové ohodnotenie $SS_{13}$	Bezpečnostné štandardy
Realizovaný	1 bod	Bod 6.3.1.
Nerealizovaný	0 bodov	Bod 6.3.2.

Bezpečnostné osvetlenie (bod 6.4.)

Klasifikácia bezpečnostného osvetlenia	Bodové ohodnotenie $SS_{14}$	Bezpečnostné štandardy
Realizované	1 bod	Bod 6.4.1.
Nerealizované	0 bodov	Bod 6.4.2.

Kamerová zostava (bod 6.5.)

Klasifikácia kamerovej zostavy	Bodové ohodnotenie $SS_{15}$	Bezpečnostné štandardy
Realizovaná	1 bod	Bod 6.5.1.
Nerealizovaná	0 bodov	Bod 6.5.2.

**Celkové hodnotenie opatrení vonkajšej ochrany:**  $S_6 = (SS_{10} \times SS_{11}) + SS_{12} + SS_{13} + SS_{14} + SS_{15}$

## 12. MINIMÁLNE POŽADOVANÉ HODNOTY OHODNOTENIA OPATRENÍ FYZICKEJ BEZPEČNOSTI A OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI

### 12.1. Minimálne požadované hodnoty ohodnotenia opatrení fyzickej bezpečnosti a objektivej bezpečnosti priestorov určených na ukladanie utajovaných skutočností

Priestor určený na ukladanie utajovaných skutočností kategórie „PT“	Miera rizika		
	Malá	Stredná	Veľká
Povinné: $(S_1) + (S_2) + (S_3)$	10	11	13
Povinné: $(S_4) + (S_5)^*$	6	7	7
Nepovinné: $(S_6$ a zvýšenie opatrení $S_1$ až $S_5$ )	5	6	6
<b>Celkový výsledok</b>	21	24	26

Priestor určený na ukladanie utajovaných skutočností kategórie „T“	Miera rizika		
	Malá	Stredná	Veľká
Povinné: (S <sub>1</sub> ) + (S <sub>2</sub> ) + (S <sub>3</sub> )	8	9	10
Povinné: (S <sub>4</sub> ) + (S <sub>5</sub> )**	4	5	5
Nepovinné: (S <sub>6</sub> a zvýšenie opatrení S <sub>1</sub> až S <sub>3</sub> )	5	6	6
<b>Celkový výsledok</b>	17	20	21

Priestor určený na ukladanie utajovaných skutočností kategórie „D“	Miera rizika		
	Malá	Stredná	Veľká
Povinné: (S <sub>1</sub> ) + (S <sub>2</sub> ) + (S <sub>3</sub> )	7	8	10
Povinné: (S <sub>4</sub> ) + (S <sub>5</sub> )	3	4	4
Nepovinné: (S <sub>6</sub> a zvýšenie opatrení S <sub>1</sub> až S <sub>3</sub> )	2	4	3
<b>Celkový výsledok</b>	12	16	17

Priestor určený na ukladanie utajovaných skutočností kategórie „V“	Miera rizika		
	Malá	Stredná	Veľká
Povinné: (S <sub>1</sub> ) + (S <sub>2</sub> ) + (S <sub>3</sub> )	3	3	3
Nepovinné: (S <sub>4</sub> + S <sub>5</sub> + S <sub>6</sub> a zvýšenie opatrení S <sub>1</sub> až S <sub>3</sub> )	0	1	2
<b>Celkový výsledok</b>	3	4	5

## Poznámky:

\* hodnota S<sub>5</sub> musí dosiahnuť aspoň 4 body,\*\* hodnota S<sub>5</sub> musí dosiahnuť aspoň 3 body,- len jedna z hodnôt S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> alebo S<sub>3</sub> sa môže rovnať nule; ak S<sub>1</sub> = 0 bodov, potom musí byť chránený priestor určený na voľné ukladanie utajovaných skutočností a zabezpečený podľa bodu 2.1.1.

## 12.2. Minimálne požadované hodnoty ohodnotenia opatrení fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti priestorov určených na ukladanie utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike cudzou mocou

Bezpečnostné opatrenia	Bodové ohodnotenie opatrení pre jednotlivé stupne utajovaných skutočností		
	„PT“	„T“	„D“
Povinné: (S <sub>1</sub> ) + (S <sub>2</sub> ) + (S <sub>3</sub> )	22	11	10
Povinné: (S <sub>4</sub> ) + (S <sub>5</sub> )	7*	5**	4
Nepovinné: (S <sub>6</sub> a zvýšenie opatrení S <sub>1</sub> až S <sub>3</sub> )	6	6	3
<b>Celkový výsledok</b>	35	22	17

## Poznámky:

\* každá z hodnôt SS<sub>8</sub> a SS<sub>9</sub> musí dosiahnuť aspoň 2 body a fyzická ochrana je realizovaná v zmysle § 9 vyhlášky,\*\* každá z hodnôt SS<sub>8</sub> a SS<sub>9</sub> musí dosiahnuť aspoň 1 bod a fyzická ochrana je realizovaná v zmysle § 9 vyhlášky,- len jedna z hodnôt S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> alebo S<sub>3</sub> sa môže rovnať nule; ak S<sub>1</sub> = 0 bodov, potom musí byť chránený priestor určený na voľné ukladanie utajovaných skutočností a zabezpečený podľa bodu 2.1.1.

**12.3. Minimálne požadované hodnoty ohodnotenia opatrení fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti chránených priestorov určených na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami alebo na ich ukladanie na technických prostriedkoch**

Chránený priestor kategórie „PT“	Miera rizika		
	Malá	Stredná	Veľká
Povinné: (S <sub>2</sub> ) + (S <sub>3</sub> )	6	6	7
Povinné: (S <sub>4</sub> ) + (S <sub>5</sub> )*	6	7	7
Nepovinné: (S <sub>6</sub> a zvýšenie opatrení S <sub>2</sub> až S <sub>5</sub> )	3	4	4
<b>Celkový výsledok</b>	15	17	18

Chránený priestor kategórie „T“	Miera rizika		
	Malá	Stredná	Veľká
Povinné: (S <sub>2</sub> ) + (S <sub>3</sub> )	5	5	6
Povinné: (S <sub>4</sub> ) + (S <sub>5</sub> )**	4	5	5
Nepovinné: (S <sub>6</sub> a zvýšenie opatrení S <sub>2</sub> až S <sub>5</sub> )	3	4	4
<b>Celkový výsledok</b>	12	14	15

Chránený priestor kategórie „D“	Miera rizika		
	Malá	Stredná	Veľká
Povinné: (S <sub>2</sub> ) + (S <sub>3</sub> )	4	4	5
Povinné: (S <sub>4</sub> ) + (S <sub>5</sub> )***	2	3	3
Nepovinné: (S <sub>6</sub> a zvýšenie opatrení S <sub>2</sub> až S <sub>5</sub> )	2	3	3
<b>Celkový výsledok</b>	8	10	11

Chránený priestor kategórie „V“	Miera rizika		
	Malá	Stredná	Veľká
Povinné: (S <sub>2</sub> ) + (S <sub>3</sub> )	3	3	3
Nepovinné: (S <sub>4</sub> + S <sub>5</sub> + S <sub>6</sub> a zvýšenie opatrení S <sub>2</sub> a S <sub>3</sub> )	0	1	2
<b>Celkový výsledok</b>	3	4	5

**Poznámky:**

\* hodnota S<sub>5</sub> musí dosiahnuť aspoň 4 body,

\*\* hodnota S<sub>5</sub> musí dosiahnuť aspoň 3 body,

\*\*\* hodnota S<sub>5</sub> musí dosiahnuť aspoň 1 bod,

- hodnota S<sub>3</sub> sa nemôže rovnať nule.

**13. TABUĽKA BODOVÉHO OHODNOTENIA BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ V CHRÁNENOM PRIESTORE**

Do tabuľky sa vyplňuje bodové ohodnotenie jednotlivých konkrétnych bezpečnostných opatrení podľa opisu v bodoch 1 až 11 bezpečnostného štandardu. Ak sú jednotlivé opatrenia v zmysle týchto bodov bez bodového ohodnotenia, uvádzajú sa oddelene v prílohe tabuľky. Tabuľka sa vyplňuje pre každý chránený priestor zvlášť.

Záhlavie tabuľky obsahuje tieto údaje:

- názov chráneného priestoru,
- kategória a trieda chráneného priestoru,

c) účel, na ktorý má chránený priestor slúžiť (úložná, rokovacia miestnosť a pod.).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE	TYP	BODOVÉ OHODNOTENIE
Úschovné objekty (bod 1.1.)	T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod	$SS_1 =$
Zámky úschovných objektov (bod 1.2.)	T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod	$SS_2 =$
Celkové ohodnotenie úschovného objektu a jeho zámku (bod 11.1.)	$S_1 = SS_1 \times SS_2$	$S_1 =$
Chránený priestor (bod 2.1.)	T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod	$SS_3 =$
Uzamykacie systémy určené na uzamykanie chránených priestorov (bod 2.2.)	T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod	$SS_4 =$
Celkové ohodnotenie ochrany chráneného priestoru (bod 11.2.)	$S_2 = SS_3 + SS_4$	$S_2 =$
Objekt (bod 3)	T. 4 - 5 bodov T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod	$S_3 =$
Povinné ( $S_1$ ) + ( $S_2$ ) + ( $S_3$ )	$(S_1) + (S_2) + (S_3)$	
Kontrola vstupu (bod 4.1.)	T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod	$SS_6 =$
Režim návštev v objekte (bod 4.3.) a) návštevy sprevádzané b) návštevy nesprevádzané, označené c) návštevy nesprevádzané	ad a) - 2 body ad b) - 1 bod ad c) - 0 bodov	$SS_7 =$
Celkové ohodnotenie kontroly vstupov a režimu návštev (bod 11.4.)	$S_4 = SS_6 + SS_7$	$S_4 =$
Fyzická ochrana (bod 5.1.)	T. 5 - 5 bodov T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod	$SS_8 =$
Technická úroveň prostriedkov EZS (bod 5.2.1.)	T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod	$SS_{91} =$

Spôsob ochrany prostriedkami EZS (bod 5.2.2.)	T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod	$SS_{92} =$
Medzivýsledok ( $SS_9$ ) - výpočet (bod 11.5.)		$SS_9 =$
Celkové ohodnotenie fyzickej ochrany a EZS (bod 11.5.)	$S_5 = SS_8 + SS_9$	$S_5 =$
Povinné ( $S_4$ ) + ( $S_5$ )	$(S_4) + (S_5)$	
Bariéry (bod 6.1.)	T. 5 - 5 bodov T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod	$SS_{10} =$
Kontrola vstupu na vstupoch bariéry (bod 6.2.) a) realizovaná b) nerealizovaná	ad a) - 1 ad b) - 0	$SS_{11} =$
Náhodné vstupné a výstupné prehliadky (bod 4.2.) a) vykonávané b) nevykonávané	ad a) - 1 bod ad b) - 0 bodov	$SS_{12} =$
Perimetrický detekčný systém (bod 6.3.) a) realizovaný b) nerealizovaný	ad a) - 1 bod ad b) - 0 bodov	$SS_{13} =$
Bezpečnostné osvetlenie (bod 6.4.) a) realizované b) nerealizované	ad a) - 1 bod ad b) - 0 bodov	$SS_{14} =$
Kamerová zostava (bod 6.5.) a) realizovaná b) nerealizovaná	ad a) - 1 bod ad b) - 0 bodov	$SS_{15} =$
Celkové ohodnotenie opatrení vonkajšej ochrany (bod 11.6.)	$S_6 = (SS_{10} \times SS_{11}) + SS_{12} + SS_{13} + SS_{14} + SS_{15}$	$S_6 =$

Hodnoty premenných  $S_1$  až  $S_6$ , získané vyplnením tabuľky bodového ohodnotenia bezpečnostných opatrení v chránenom priestore, sa porovnávajú s tabuľkou minimálnych hodnôt podľa bodu 12. Na základe tohto porovnania sa stanoví, či prijaté bezpečnostné opatrenia sú pre danú mieru rizika a kategóriu chráneného priestoru dostatočné.“.

- 1) § 2 písm. s) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2) § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.
- 3) § 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z.
- 4) § 2 písm. h) zákona č. 215/2004 Z. z.
- 5) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
- 6) Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
- 7) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní.
- 8) Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
- 9) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 338/2004 Z. z. o administratívnej bezpečnosti.
- 10) § 2 písm. i) zákona č. 215/2004 Z. z.
- 11) § 2 písm. p) zákona č. 215/2004 Z. z.
- 12) § 2 písm. o) zákona č. 215/2004 Z. z.
- 13) Napríklad § 88, 88a, 88c a 88d Trestného poriadku, § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, § 37 zákona č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, § 26 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, § 25 zákona č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov.
- 14) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).

