

NAJvyššie PRÍPUSTNÉ EXPOZIČNÉ LIMITY CHEMICKÝCH FAKTOROV V PRACOVNOM OVZDUŠÍ

Tabuľka č. 1

Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší (NPEL)

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
1.	Acetaldehyd (etanál)	75-07-0	200-836-8	50	91	-	-	-
2.	Acetanhydrid (anhydrid kyseliny octovej)	108-24-7	203-564-8	5	21	-	-	-
3.	Acetón ⁸⁾ (propanón)	67-64-1	200-662-2	500	1210	-	-	-
4.	Acetonitril (etánnitril, nitril kyseliny etánovej, metylkyanid)	75-05-8	200-835-2	40	70	-	-	K ⁹⁾
5.	Akroleín (akrylaldehyd, prop-2-enal)	107-02-8	203-453-4	0,02	0,05	0,05	0,12	-
6.	Aldrin	309-00-2	206-215-8	-	0,25	-	-	K
7.	Alylalkohol (prop-2-én-1-ol)	107-18-6	203-470-7	2	4,8	5	12,1	K
8.	2-Aminoetanol	141-43-5	205-483-3	1	2,5	3	7,6	K
9.	2-Aminopyridín	504-29-0	207-988-4	0,5	2	-	-	-
10.	Amitrol	61-82-5	200-521-5	-	0,2	-	-	-
11.	Amoniak	7664-41-7	231-635-3	20	14	50	36	-
12.	Amylalkohol (pentanol) - izoméry	30899-19-5	250-378-8	20	73	80	292	-
13.	Anilín ⁸⁾	62-53-3	200-539-3	2	7,74	5	19,35	K
14.	Antimón a jeho anorganické zlúčeniny (ako Sb)	7440-36-0	231-146-5 695-029-4	-	0,5	-	-	-
15.	Antimonovodík	7803-52-3	620-578-3	0,05	0,3	-	-	-
16.	ANTU (α-naftyliourea)	86-88-4	201-706-3	-	0,3	-	-	-
17.	Azid sodný	26628-22-8	247-852-1	-	0,1	-	0,3	K

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
18.	Bárium zlúčeniny rozpustné (ako Ba)	-	-	-	0,5	-	-	-
19.	1,4-Benzochinón (chinón, p-benzochinón)	106-51-4	203-405-2	0,1	0,4	-	-	S ¹⁰⁾
20.	Bifenyl	92-52-4	202-163-5	0,16	1	-	-	K
21.	Bróm	7726-95-6	231-778-1	0,1	0,7	-	-	-
22.	Brómetán (etyl bromid)	74-96-4	200-825-8	-	890	-	-	-
23.	Bróm metán (metyl bromid)	74-83-9	200-813-2	1	4	-	-	K
24.	Brómchlórmetán	74-97-5	200-826-3	200	1100	-	-	K
25.	Bromovodík	10035-10-6	233-113-0	-	-	2	6,7	-
26.	Butanón (etyl metyl ketón)	78-93-3	201-159-0	200	600	300	900	-
27.	Butántiol	109-79-5	203-705-3	0,5	1,9	1	3,8	-
28.	2-Butoxyetanol (butyl glykol)	111-76-2	203-905-0	20	98	50	246	K
29.	2-Butoxyetyl-acetát (butyl glykol-acetát)	112-07-2	203-933-3	20	133	50	333	K
30.	Butylacetáty							
	n-Butylacetát	123-86-4	204-658-1	50	241	150	723	-
	sek-Butylacetát	105-46-4	203-300-1	50	241	150	723	-
	izo-Butylacetát	110-19-0	203-745-1	50	241	150	723	-
	terc-Butylacetát	540-88-5	208-760-7	100	500	150	700	-
31.	n-Butylakrylát	141-32-2	205-480-7	2	11	10	53	S
32.	Butylalkoholy (butanoly)							
	n-Butanol ⁸⁾	71-36-3	200-751-6	100	310	-	-	-
	sek-Butanol	78-92-2	201-158-5	100	310	-	-	-
	izo-Butanol	78-83-1	201-148-0	100	310	-	-	-

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
	terc-Butanol	75-65-0	200-889-7	20	62	80	250	-
33.	Butyldiglykol 2-(2-butoxyetoxy)etanol	112-34-5	203-961-6	10	67,5	15	101,2	-
34.	p-terc-Butylfenol (ptBP) ⁸⁾	98-54-4	202-679-0	0,08	0,5	-	-	-
35.	terc-Butyl-metyl-éter	1634-04-4	216-653-1	50	183,5	100	367	-
36.	4-terc-Butyltoluén (p-terc-butyltoluén)	98-51-1	202-675-9	10	60	-	-	-
37.	but-2-ín-1,4-diol (butynediol)	110-65-6	203-788-6	-	0,5	-	-	-
38.	Cín zlúčeniny anorganické (ako Sn)	7440-31-5	640-396-8	-	2	-	4	-
39.	Cín zlúčeniny organické (ako Sn)	7440-31-5	231-141-8	-	0,1	-	0,2	K
40.	Cyklohexán	110-82-7	203-806-2	200	700	-	-	-
41.	Cyklohexanol	108-93-0	203-630-6	50	210	-	-	K
42.	Cyklohexanón	108-94-1	203-631-1	10	40,8	20	81,6	K
43.	Cyklohexén	110-83-8	203-807-8	300	1000	-	-	-
44.	Cyklohexylamín (cyklohexánamín)	108-91-8	203-629-0	5	20	10	40	-
45.	DDT (dichlórdifenyiltrichlóretán)	50-29-3	200-024-3	-	1	-	8	K
46.	Desflurán	57041-67-5	688-023-8	10	70	20	140	-
47.	Diacetyl (butándión)	431-03-8	207-069-8	0,02	0,07	0,1	0,36	-
48.	Dibenzoyldioxidán (dibenzoylperoxid)	94-36-0	202-327-6	-	5	-	-	-
49.	Diborán	19287-45-7	242-940-6	0,1	0,1	-	-	-
50.	Dibutylftalát	84-74-2	201-557-4	-	3	-	5	-

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
51.	Dieldrin	60-57-1	200-484-5	-	0,25	-	-	K
52.	Dietylamín	109-89-7	203-716-3	5	15	10	30	-
53.	2-Dietylamínoetanol	100-37-8	202-845-2	5	24	-	-	K
54.	Dietylenglykol (2,2'-oxydietanol)	111-46-6	203-872-2	10	44	20	90	-
55.	Dietylenglykoldimetyléter	111-96-6	203-924-4	5	28	10	56	K
56.	Dietyléter	60-29-7	200-467-2	100	308	200	616	-
57.	Di-(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)	117-81-7	204-211-0	-	3	-	5	-
58.	Difenyléter	101-84-8	202-981-2	1	7	2	14	-
59.	1,2-Dichlórbenzén (o-dichlórbenzén)	95-50-1	202-425-9	20	122	50	306	K
60.	1,4-Dichlórbenzén (p-dichlórbenzén)	106-46-7	203-400-5	2	12	10	60	K
61.	Dichlórdietyléter	111-44-4	203-870-1	10	59	-	-	K
62.	1,1-Dichlóretán	75-34-3	200-863-5	100	412	-	-	K
63.	1,2-Dichlóretén (1,2-dichlóretylén)	540-59-0	208-750-2	200	800	250	1010	-
64.	Dichlórmétán ⁸⁾ (metylénchlorid)	75-09-2	200-838-9	100	353	200	706	K
65.	Dichlórvos (2,2-dichlórvinyl-dimetyl fosfát)	62-73-7	200-547-7	0,11	1	-	-	K
66.	Diizokyanáty ^{10a)}	-	-	-	0,006	-	0,012	K S* ^{10b)}
67.	Dimetylamín	124-40-3	204-697-4	2	3,8	5	9,4	-
68.	N,N-Dimetylanilín	121-69-7	204-493-5	5	25	10	50	K
69.	1,3-Dimetylbutylacetát	108-84-9	203-621-7	50	300	-	-	-

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
70.	Dimetyléter	115-10-6	204-065-8	1000	1920	-	-	-
71.	2,2-Dimetylpropán (neopentán)	463-82-1	207-343-7	1000	3000	-	-	-
72.	Dinitrobenzén (všetky izoméry)	25154-54-5	246-673-6	0,15	1	-	-	K
73.	1,4-Dioxán	123-91-1	204-661-8	20	73	-	-	-
74.	Endrin	72-20-8	200-775-7	-	0,1	-	-	K
75.	Enflurán	13838-16-9	237-553-4	10	80	20	150	-
76.	Etántiol (etylmerkaptán)	75-08-1	200-837-3	0,5	1,3	1,0	2,6	-
77.	Etylacetát (octan etylový)	141-78-6	205-500-4	200	734	400	1468	-
78.	Etylakrylát	140-88-5	205-438-8	5	21	10	42	S
79.	Etylalkohol (etanol)	64-17-5	200-578-6	500	960	1000	1920	-
80.	Etylamín (etánamín)	75-04-7	200-834-7	5	9,4	-	-	-
81.	Etylbenzén ⁸⁾	100-41-4	202-849-4	100	442	200	884	K
82.	Etyléndiamín (etán-1,2-diamín)	107-15-3	203-468-6	10	25	-	-	S
83.	Etylénglykol (etán-1,2-diol)	107-21-1	203-473-3	20	52	40	104	K
84.	Etylénglykol-dinitrát (nitroglykol-dinitrát etylénglykolu)	628-96-6	211-063-0	0,05	0,32	0,1	0,6	K
85.	Etylénychlórhydrín (2-chlóretanol)	107-07-3	203-459-7	1	3,3	-	-	K
86.	Etylformiát (mravčan etylový)	109-94-4	203-721-0	100	310	-	-	K
87.	2-etylhexán-1-ol (2-etyl-1-hexanol)	104-76-7	203-234-3	1	5,4	-	-	-
88.	Fenol ⁸⁾	108-95-2	203-632-7	2	8	4	16	K

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
89.	p-Fenyléndiamín (benzén-1,4-diamín)	106-50-3	203-404-7	-	0,1	-	-	S
90.	Fluór	7782-41-4	231-954-8	1,0	1,58	2	3,16	-
91.	2-Fenylpropán ⁸⁾ (izopropylbenzén, kumén)	98-82-8	202-704-5	10	50	50	250	K
92.	2-Fenylpropén	98-83-9	202-705-0	50	246	100	492	-
93.	Fluorid sírový	2551-62-4	219-854-2	1000	6100	-	-	-
94.	Fluoridy - anorganické (ako F)	-	-	-	2,5	-	-	-
95.	Fluórovodík, kyselina fluorovodíková ⁸⁾ (ako F)	7664-39-3	231-634-8	1,8	1,5	3	2,5	-
96.	Fosfor - žltý, biely	12185-10-3	601-810-2	-	0,05	-	0,1	-
97.	Fosforovodík (fosfín)	7803-51-2	232-260-8	0,1	0,14	0,2	0,28	-
98.	Fosgén (chlorid karbonylu)	75-44-5	200-870-3	0,02	0,08	0,1	0,4	-
99.	Freóny							
	Trichlórfluormetán (freón 11)	75-69-4	200-892-3	500	3000	750	4500	-
	Dichlórdifluórmetán (freón 12)	75-71-8	200-893-9	1000	4100	1250	5100	-
	Trifluórbrómmetán (freón 13B1)	75-63-8	200-887-6	1000	6200	-	-	-
	Dichlórfluórmetán (freón 21)	75-43-4	200-869-8	10	43	20	86	-
	Monochlórdifluórmetán (chlórdifluórmetán, freón 22)	75-45-6	200-871-9	1000	3600	-	-	-
	1,2-Dichlór-1,1,2,2- tetrafluóretán (freón 114)	76-14-2	200-937-7	1000	7100	1250	8890	-
	1,1,1,2-Tetrachlór-2,2- difluóretán (freón 112a)	76-11-9	200-934-0	200	1700	400	3400	-

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
	1,1,2,2-Tetrachlór-1,2-difluóretán (freón 112)	76-12-0	200-935-6	200	1700	400	3400	-
100.	Ftalanhydrid (anhydrid kyseliny ftalovej)	85-44-9	201-607-5	-	1	-	-	S
101.	Furfural (furán-2-karbaldehyd)	98-01-1	202-627-7	2	7,9	-	-	K
102.	Furfurylalkohol (furán-2-ylmetanol)	98-00-0	202-626-1	10	41	-	-	K
103.	Gáfor (bornán-2-ón)	76-22-2	200-945-0	2	13	4	26	-
104.	Glutaraldehyd (pentándiál)	111-30-8	203-856-5	0,05	0,2	0,05	0,2	S
105.	Glycerín	56-81-5	200-289-5	-	10	-	-	-
106.	Guma, komponenty:	9006-04-6	232-689-0					
	Ditiokarbamáty (dietylditiokarbamát)	148-18-5	205-710-6	-	2,0	-	-	S
	p-Fenylendiamínové zlúčeniny (PPD)	106-50-3	203-404-7	-	0,1	-	-	S
	Tiazoly (merkaptobenzotiazol)	149-30-4	205-736-8	-	4,0	-	-	S
	Tiuramy (tetrametyltiuram-disulfid)	137-26-8	205-286-2	-	1,0	-	-	S
107.	Halotan ⁸⁾ (2-bróm-2-chlór-1,1,1-trifluóretán)	151-67-7	205-796-5	5	40	10	80	-
108.	Heptachlór	76-44-8	200-962-3	-	0,05	-	0,4	K
109.	n-Heptán	142-82-5	205-563-8	500	2085	-	-	-
110.	Heptán-2-ón (metylpentylketón)	110-43-0	203-767-1	50	238	100	475	K
111.	Heptán-3-ón (etylbutylketón)	106-35-4	203-388-1	20	95	-	-	-
112.	Hexachlór-1,3-butadién	87-68-3	201-765-5	0,02	0,21	-	-	K
113.	Hexachlóretán	67-72-1	200-666-4	1	9,8	2	19,6	K

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
114.	Hexachlórcyklohexán, HCH (izoméry α a β)	319-84-6 319-85-7	206-270-8 206-271-3	-	0,5	-	4	K
115.	Hexán všetky izoméry okrem n-hexánu	-	-	500	1800	1000	3600	-
116.	n-Hexán ⁸⁾	110-54-3	203-777-6	20	72	40	140	-
117.	2-Hexanón ⁸⁾ (metyl-n-butylketón)	591-78-6	209-731-1	5	21	-	-	-
118.	Hexón ⁸⁾ (izobutylmetylketón)	108-10-1	203-550-1	20	83	40	166	K
119.	Hliník ⁸⁾ kovový, oxid hlinitý, hydroxid hlinitý inhalovateľná frakcia ¹¹⁾ - prach respirabilná frakcia ¹²⁾ - prach	7429-90-5 1344-28-1 21645-51-2	231-072-3 215-691-6 244-492-7	- -	4 1,5	- -	- -	-
120.	Hliník, alkylzlúčeniny	-	-	-	2	-	-	-
121.	Hliník, rozpustné soli	-	-	-	2	-	-	-
122.	Hydrid lítny inhalovateľná frakcia ¹¹⁾	7580-67-8	231-484-3	-	-	-	0,02	-
123.	Hydrochinón (benzén-1,4-diol)	123-31-9	204-617-8	-	2	-	-	K
124.	Hydroxid sodný	1310-73-2	215-185-5	-	2	-	-	-
125.	Hydroxid vápenatý respirabilná frakcia ¹²⁾	1305-62-0	215-137-3	-	1	-	4	-
126.	Chlór	7782-50-5	231-959-5	-	-	0,5	1,5	-
127.	Chlóracetaldehyd	107-20-0	203-472-8	1	3	-	-	K
128.	Chlórbenzén ⁸⁾	108-90-7	203-628-5	5	23	15	70	-
129.	Chloroprén (2-chlórbuta-1,3-dién)	126-99-8	204-818-0	5	18	-	-	K
130.	Chlóretán	75-00-3	200-830-5	100	268	-	-	-
131.	Chlórmetán (metylchlorid)	74-87-3	200-817-4	20	42	-	-	-

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
132.	Chlorid fosforečný	10026-13-8	233-060-3	-	1	-	-	-
133.	Chloroform (trichlórmetán)	67-66-3	200-663-8	2	10	-	-	K
134.	3-Chlórpropén (alylchlorid)	107-05-1	203-457-6	1	3	-	-	K
135.	Chlorovodík	7647-01-0	231-595-7	5	8	10	15	-
136.	Chróom, anorganické zlúčeniny chrómu (II) a (III) - nerozpustné (ako Cr)	-	-	-	2	-	-	-
137.	Izoamylalkohol	123-51-3	204-633-5	5	18	10	37	-
138.	Izoflurán	26675-46-7	247-897-7	10	80	20	150	-
139.	Izopropylalkohol (propán-2-ol)	67-63-0	200-661-7	200	500	400	1000	-
140.	Izopropylamín (propán-2-amín)	75-31-0	200-860-9	5	12	10	24	-
141.	Jód	7553-56-2	231-442-4	0,1	1,1	0,1	1,1	-
142.	Kaprolaktám (prach, pary)	105-60-2	203-313-2	-	10	-	40	-
143.	Karbid kremíka (bez obsahu vlákien) respirabilná frakcia ¹²⁾ inhalovateľná frakcia ¹¹⁾	409-21-2	206-991-8	- -	1,5 4	- -	- -	-
144.	Ketén	463-51-4	207-336-9	0,5	0,9	-	-	-
145.	Kobalt a jeho zlúčeniny ⁸⁾ (ako Co)	7440-48-4	231-158-0	-	0,05	-	-	S
146.	Kremík inhalovateľná frakcia ¹¹⁾ respirabilná frakcia ¹²⁾	7440-21-3	231-130-8	- -	10 4	- -	- -	-
147.	Krezol (metylphenoly) o-Krezol m-Krezol p-Krezol	1319-77-3 95-48-7 108-39-4 106-44-5	215-293-2 202-423-8 203-577-9 203-398-6	5	22	-	-	K
148.	Kyánamid (karbamonitril)	420-04-2	206-992-3	0,58	1	-	-	K
149.	Kyanid draselný (ako kyanid)	151-50-8	205-792-3	-	1	-	5	K

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NP ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
150.	Kyanid sodný (ako kyanid)	143-33-9	205-599-4	-	1	-	5	K
151.	Kyanidy (ako CN) inhalovateľná frakcia ¹¹⁾	-	-	-	1	-	5	K
152.	Kyanovodík (ako kyanid) (kyselina kyanovodíková)	74-90-8	200-821-6	0,9	1	4,5	5	K
153.	Kyselina akrylová ¹³⁾ (kyselina prop-2-énová)	79-10-7	201-177-9	10	29	20 ¹³⁾	59 ¹³⁾	-
154.	Kyselina dusičná	7697-37-2	231-714-2	-	-	1	2,6	-
155.	Kyselina mravčia (kyselina metánová)	64-18-6	200-579-1	5	9	-	-	-
156.	Kyselina octová (kyselina etánová)	64-19-7	200-580-7	10	25	20	50	-
157.	Kyselina fosforečná	7664-38-2	231-633-2	-	1	-	2	-
158.	Kyselina pikrová (2,4,6-trinitrofenol)	88-89-1	201-865-9	-	0,1	-	-	K, S
159.	Kyselina propánová (kyselina propiónová)	79-09-4	201-176-3	10	31	20	62	-
160.	Kyselina sírová (hmla)	7664-93-9	231-639-5	-	0,05	-	-	-
161.	Kyselina šťaveľová (kyselina etándiová)	144-62-7	205-634-3	-	1	-	-	-
162.	Lakový benzín ¹⁴⁾	-	-	50	300	100	600	-
163.	Lindán ⁸⁾ (hexachlórcyklohexán izomér)	58-89-9	200-401-2	-	0,1	-	-	K
164.	Maleínanhydrid (anhydrid kyseliny maleínovej)	108-31-6	203-571-6	0,1	0,41	-	-	S
165.	Mangán a jeho anorganické zlúčeniny (ako mangán) inhalovateľná frakcia ¹¹⁾ respirabilná frakcia ¹²⁾	-	-	- -	0,2 0,05	- -	- -	-
166.	Meď a jej anorganické zlúčeniny (ako Cu) inhalovateľná frakcia ¹¹⁾ respirabilná frakcia ¹²⁾ a dymy	7440-50-8	231-159-6	- -	1 0,2	- -	- -	-

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
167.	2-(2-metoxyetoxy) etanol	111-77-3	203-906-6	10	50,1	-	-	K
168.	2-Metoxymetyl- etoxypropanol (dipropylén glykol mono-metyléter)	34590-94-8	252-104-2	50	308	-	-	K
169.	1-Metoxypropán-2-ol (propylénglykolmonometylét er)	107-98-2	203-539-1	100	375	150	568	K
170.	2-Metoxypropán-1-ol (propylénglykol 2- metyléter)	1589-47-5	216-455-5	5	19	-	-	K
171.	2-Metoxypropán-2-yl acetát (propylénglykol 1- metyléter 2-acetát)	108-65-6	203-603-9	50	275	100	550	K
172.	2-Metoxypropylacetát (propylénglykol 2-metyléter- 1-acetát)	70657-70-4	274-724-2	20	110	40	220	K
173.	Metylacetát (octan metylový)	79-20-9	201-185-2	100	310	250	770	-
174.	Metylalkohol ⁸⁾ (metanol)	67-56-1	200-659-6	200	260	-	-	K
175.	Metylacetylén (metyletín)	74-99-7	200-828-4	1000	1650	-	-	-
176.	Metylakrylát	96-33-3	202-500-6	5	18	10	36	-
177.	Metylamín (metánamín)	74-89-5	200-820-0	10	13	-	-	-
178.	N-metylanilín	100-61-8	202-870-9	0,5	2,2	1	4,4	K
179.	4-Metylanilín	106-49-0	203-403-1	1	4,46	2	8,92	K
180.	Metylbután (izopentán)	78-78-4	201-142-8	1000	3000	-	-	-
181.	1-Metylbutylacetát (amylacetát)	626-38-0	210-946-8	50	270	100	540	-
182.	Metylcyklohexán	108-87-2	203-624-3	200	810	400	1620	-
183.	Metylcyklohexanol (všetky izoméry)	25639-42-3	247-152-6	50	235	-	-	-

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
184.	2-Metyl-4,6-dinitro-fenol (DNOC)	534-52-1	208-601-1	-	0,2	-	-	K
185.	Metylester kyseliny mravčej (metylformiát)	107-31-3	203-481-7	50	125	100	250	K
186.	5-Metylhexán-2-ón (metylizoamylketón)	110-12-3	203-737-8	20	95	-	-	-
187.	5-Metyl-3-heptanón	541-85-5	208-793-7	10	53	20	107	-
188.	Metylizokyanát (MIC)	624-83-9	210-866-3	-	-	0,02	-	-
189.	Metyljodid (jódmetán)	74-88-4	200-819-5	0,3	2	-	-	-
190.	Metyl-merkaptán (metántiol)	74-93-1	200-822-1	0,5	1	1	-	-
191.	Metylmetakrylát (metyl 2-etylpropenoát)	80-62-6	201-297-1	50	-	100	-	S
192.	4-Metylpentán-2-ón (izobutylmetylketón, hexón)	108-10-1	203-550-1	20	83	50	208	-
193.	Metylstyrén (vinytoluén) - všetky izoméry	25013-15-4	246-562-2	100	490	200	980	-
194.	Mevinfos (metyl 3-(dimetoxifyfosfonyloxy)-but-2-enoát)	7786-34-7	232-095-1	0,01	0,093	-	-	K
195.	Molybdén a jeho zlúčeniny rozpustné (ako Mo)	7439-98-7	231-107-2	-	5	-	-	-
196.	Molybdén a jeho zlúčeniny nerozpustné (ako Mo) inhalovateľná frakcia ¹¹⁾ respirabilná frakcia ¹²⁾	7439-98-7	231-107-2	- -	10 5	- -	- -	-
197.	Morfolín	110-91-8	203-815-1	10	36	20	72	-
198.	Naftalén	91-20-3	202-049-5	10	50	15	80	K
199.	Nikel kovový inhalovateľná frakcia ¹¹⁾ respirabilná frakcia ¹²⁾	7440-02-0	231-111-4	- -	0,05 0,01	- -	- -	S
200.	Nikotín	54-11-5	200-193-3	-	0,5	-	1,5	K
201.	Nitroetán	79-24-3	201-188-9	20	62	100	312	K

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
202.	Nitroglycerín (glyceroltrinitrát)	55-63-0	200-240-8	0,01	0,095	0,02	0,19	K
203.	Nitrotoluén 2-Nitrotoluén 3-Nitrotoluén 4-Nitrotoluén	1321-12-6 88-72-2 99-08-1 99-99-0	215-311-9 201-853-3 202-728-6 202-808-0	1	6	2	11	K
204.	Nonány	-	-	150	800	200	1100	-
205.	Oktány	-	-	200	900	300	1400	-
206.	Oleje minerálne ¹⁵⁾ kvapalný aerosól, dymy	-	-	5	1	15	3	-
207.	Olovo a jeho organické zlúčeniny	-	-	-	0,05	-	-	-
	Tetraetylolovo ⁸⁾ (ako Pb)	78-00-2	201-075-4	-	0,05	-	0,2	K
	Tetrametylolovo ⁸⁾ (ako Pb)	75-74-1	200-897-0	-	0,05	-	0,2	K
208.	Ortuť- organické zlúčeniny (ako Hg)	-	-	-	0,01	-	-	K, S
209.	Oxid dusičitý (NO ₂) ¹⁶⁾	10102-44-0	233-272-6	0,5	0,96	1	1,91	-
210.	Oxid dusnatý (NO) ¹⁶⁾	10102-43-9	233-271-0	2	2,5	-	-	-
211.	Oxid dusný (N ₂ O)	10024-97-2	233-032-0	100	183	-	-	-
212.	Oxid fosforečný	1314-56-3	215-236-1	-	1	-	5	-
213.	Oxid horečnatý respirabilná frakcia ¹²⁾ inhalovateľná frakcia ¹¹⁾	1309-48-4	215-171-9	- -	4 10	- -	- -	-
214.	Oxid chloričitý (chlórdioxid)	10049-04-4	233-162-8	0,1	0,3	-	-	-
215.	Oxid osmičelý	20816-12-0	244-058-7	0,000 2	0,0021	-	-	-
216.	Oxid sírový	7446-11-9	231-197-3	-	1	-	-	-
217.	Oxid siričitý	7446-09-5	231-195-2	0,5	1,3	1	2,7	-

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
218.	Oxid titaničitý	13463-67-7	236-675-5	-	5	-	-	-
219.	Oxid uhličitý	124-38-9	204-696-9	5000	9000	-	-	-
220.	Oxid vanadičný ⁸⁾ inhalovateľná frakcia ¹¹⁾ respirabilná frakcia ¹²⁾	1314-62-1	215-239-8	- -	0,2 0,05	- -	- -	-
221.	Oxid vápenatý respirabilná frakcia ¹²⁾	1305-78-8	215-138-9	-	1	-	4	-
222.	Oxid zinočnatý, dymy respirabilná frakcia ¹²⁾	1314-13-2	215-222-5	-	1	-	1	-
223.	Oxidy železa, dymy (ako Fe) respirabilná frakcia ¹²⁾ inhalovateľná frakcia ¹¹⁾	1345-25-1 1309-37-1	215-721-8 215-168-2	- -	1,5 4	- -	- -	-
224.	Ozón	10028-15-6	233-069-2	0,1	0,2	0,2	0,4	-
225.	Paraquatdichlorid (paraquat)	1910-42-5	217-615-7	-	0,1	-	-	K
226.	Paraфин, dymy	8002-74-2	232-315-6	-	2	-	6	-
227.	Paratión ⁸⁾ (O,O-dietyl-O-4-nitrofenyl tiofosfát)	56-38-2	200-271-7	-	0,1	-	-	K
228.	Pentaboran	19624-22-7	243-194-4	0,005	0,013	0,015	0,039	-
229.	Pentakarbonyl železa	13463-40-6	236-670-8	0,1	0,81	-	-	-
230.	Pentán	109-66-0	203-692-4	1000	3000	-	-	-
231.	Pentylacetát (všetky izoméry)	628-63-7 625-16-1 620-11-1 123-92-2	211-047-3 - - 204-662-3	50 50 50 50	270 270 270 270	100 100 100 100	540 540 540 540	-
232.	Peroxid vodíka	7722-84-1	231-765-0	1	1,4	2	2,8	-
233.	Piperazín	110-85-0	203-808-3	-	0,1	-	0,3	-
234.	Platina - kovová	7440-06-4	231-116-1	-	1	-	-	-

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
235.	Platina - zlúčeniny rozpustné (ako Pt)	-	-	-	0,001	-	0,002	S
236.	Polyetylén glykol	25322-68-3	500-038-2	-	1000	-	-	-
237.	Polychlórované bifenyly (PCB)	-	-	-	0,1	-	-	K
238.	Propylacetát (octan propylový)	109-60-4	203-686-1	100	400	200	800	-
239.	Pyretrum (vyčistený od citlivých laktónov)	8003-34-7	-	-	1	-	-	-
240.	Pyridín	110-86-1	203-809-9	5	15	-	-	-
241.	Rezorcinol (benzén-1,3-diol)	108-46-3	203-585-2	10	45	-	-	K
242.	Selén a jeho anorganické zlúčeniny (ako Se)	7782-49-2	231-957-4	-	0,1	-	-	-
243.	Selenovodík	7783-07-5	231-978-9	0,02	0,07	0,05	0,17	-
244.	Sevoflurán	28523-86-6	643-089-7	10	80	20	170	-
245.	Síran (sulfát) bárnatý inhalovateľná frakcia ¹¹⁾ respirabilná frakcia ¹²⁾	7727-43-7	231-784-4	- -	4 1,5	- -	- -	-
246.	Síran vápenatý inhalovateľná frakcia ¹¹⁾ respirabilná frakcia ¹²⁾ (anhydrid, dihydrát, sádra)	7778-18-9 10101-41-4 13397-24-5	231-900-3 231-900-3 600-148-1 603-783-2	- -	4 1,5	- -	- -	-
247.	Sírovodík (sulfán)	7783-06-4	231-977-3	5	7	10	14	-
248.	Striebro kovové rozpustné zlúčeniny (ako Ag)	7440-22-4	231-131-3	- -	0,1 0,01	- -	- -	-
249.	Styrén ⁸⁾	100-42-5	202-851-5	20	90	50	200	-

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
250.	Sulfid (sírník) fosforečný	1314-80-3	215-242-4	-	1	-	-	-
251.	Sulfid uhličitý ⁸⁾ (sírouhlík)	75-15-0	200-843-6	5	15	-	-	K
252.	Sulfidy (suma dimetyldisulfid, dimetylsulfid, metylmerkaptán)	-	-	1	-	-	-	-
253.	Sulfotep	3689-24-5	222-995-2	-	0,1	-	0,2	K
254.	Tálium a jeho rozpustné zlúčeniny (ako Tl)	7440-28-0	231-138-1	-	0,1	-	-	-
255.	Tantal inhalovateľná frakcia ¹¹⁾ respirabilná frakcia ¹²⁾	7440-25-7	231-135-5	- -	4 1,5	- -	- -	-
256.	Telúr a jeho zlúčeniny (ako Te)	13494-80-9	236-813-4	-	0,1	-	-	-
257.	Terfenyl, hydrogenovaný	61788-32-7	262-967-7	2	19	5	48	-
258.	Terpentín (terpentínový olej)	8006-64-2	232-350-7 932-349-8	100	560	150	850	S
259.	Tetraetoxysilán	78-10-4	201-083-8	5	44	-	-	-
260.	Tetrahydrofurán ⁸⁾	109-99-9	203-726-8	50	150	100	300	K
261.	1,1,2,2-Tetrachlóretán	79-34-5	201-197-8	1	7	2	14	K
262.	Tetrachlóretylén ⁸⁾ (tetrachlóretén, perchlóretylén)	127-18-4	204-825-9	20	138	40	275	K
263.	Tetrachlórmetán ⁸⁾ (chlorid uhličitý)	56-23-5	200-262-8	1	6,4	5	32	K
264.	Tetranitrometán	509-14-8	208-094-7	-	10	-	-	-
265.	Toluén ⁸⁾	108-88-3	203-625-9	50	192	100	384	K
266.	Trietylamín	121-44-8	204-469-4	2	8,4	3	12,6	K
267.	1,2,4-Trichlórbenzén	120-82-1	204-428-0	2	15,1	5	37,8	K
268.	1,1,1-Trichlóretán ⁸⁾ (metylchloroform)	71-55-6	200-756-3	100	555	200	1100	-

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
269.	1,1,2-Trichlóretán	79-00-5	201-166-9	10	55	20	110	K
270.	Trichlorid-oxid fosforečný (chlorid fosforýlu)	10025-87-3	233-046-7	0,01	0,064	0,02	0,12	-
271.	Triglycidyl-izokyanuarát	-	-	-	0,1	-	-	-
272.	Trimellitan hydrid	552-30-7	209-008-0	-	0,04	-	-	S
273.	Trimetylamín	75-50-3	200-875-0	2	4,9	5	12,5	-
274.	Trimetylbenzén (mezitylén) všetky izoméry	526-73-8 95-63-6 108-67-8	208-394-8 202-436-9 203-604-4	20	100	-	-	-
275.	2,4,6-Trinitrotoluén TNT (a izoméry v technických zmesiach)	118-96-7	204-289-6	0,011	0,1	0,022	0,2	K
276.	Vinylacetát (octan vinylový)	108-05-4	203-545-4	5	17,6	10	35,2	-
277.	Vinylidén chlorid (1,1-dichlóretén, dichlóretylén)	75-35-4	200-864-0	2	8	5	20	-
278.	Výfukové plyny ^{16), 17)} ako CO	630-08-0	211-128-3	20	23	100	117	-
	ako NO ₂	10102-44-0	233-272-6	0,5	0,96	1	1,91	-
279.	Wolfrám nerozpustné zlúčeniny rozpustné zlúčeniny	7440-33-7	231-143-9	- -	5 1	- -	- -	-
280.	Xylén, zmiešané izoméry ⁸⁾	1330-20-7	215-535-7	50	221	100	442	K
281.	o-Xylén	95-47-6	202-422-2	50	221	100	442	K
282.	m-Xylén	108-38-3	203-576-3	50	221	100	442	K

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	EC ²⁾	NP EL ³⁾				Poznámka
				priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
				ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ 7)	ppm	mg · m ⁻³	
283.	p-Xylén	106-42-3	203-396-5	50	221	100	442	K
284.	Zinok a jeho anorganické zlúčeniny respirabilná frakcia ¹²⁾ inhalovateľná frakcia ¹¹⁾	7440-66-6	231-175-3	- -	0,1 2	- -	- -	-
285.	Zirkón a jeho zlúčeniny (ako Zr)	-	-	-	1	-	-	-

Tabuľka č. 2

Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší (NPEL), ktoré majú ustanovené prechodné obdobie pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov podľa § 13b

Por. číslo	Chemická látka	CAS ¹⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
			priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
			ppm ⁶⁾	mg · m-3 ⁷⁾	ppm	mg · m-3	
1.	Oxid dusičitý (NO ₂) ¹⁶⁾	10102-44-0	2	4	-	-	NPEL do 21.08.2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov
2.	Oxid dusnatý (NO) ¹⁶⁾	10102-43-9	25	30	-	-	NPEL do 21.08.2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov
3.	Oxid uhoľnatý ¹⁶⁾	630-08-0	30	35	60	70	NPEL do 21.08.2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov

4.	Výfukové plyny ^{16), 17)} ako CO	630-08-0	20	25	-	-	NPEL do 21.08.2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov
	ako NO ₂	10102-44-0	1	2	-	-	NPEL do 21.08.2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov

Tabuľka č. 2a

Najvyššie prípustný expozičný limit v pracovnom ovzduší (NPEL), ktorý má ustanovené prechodné obdobie podľa § 13c

Chemická látka	CAS ¹⁾	NPEL ³⁾				Poznámka
		priemerný ⁴⁾		krátkodobý ⁵⁾		
		ppm ⁶⁾	mg · m ⁻³ ₇₎	ppm	mg · m ⁻³	
Diizokyanáty ^{10a)}	-	-	0,01	-	0,02	NPEL do 31.12.2028

Tabuľka č. 3

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly s prevažne fibrogénnym účinkom¹⁸⁾

Faktor	NPELr – pre respirabilnú frakciu¹⁹⁾ (mg · m⁻³)		NPELc – pre celkovú koncentráciu²⁰⁾ (mg · m⁻³)
	Fr ²¹⁾ = 100 %		
1. Kremeň ²²⁾ (karcinogén) ^{22a)}	0,1		
2. Kristobalit ²²⁾	0,1	-	
3. Tridymit ²²⁾	0,1	-	
4. Gama-oxid hlinitý ²²⁾	0,1	-	
	Fr ≥ 1% a ≤ 5 % Fr > 5 % ²³⁾		
5. Dinas	2	10:Fr	10
6. Grafit	2	10:Fr	10
7. Čierne uhlie	2	10:Fr	10
8. Koks	2	10:Fr	10
9. Sľuda	2	10:Fr	10
10. Talok bez obsahu respirabilných vlákien	2	10:Fr	10
11. Kaolín	2	10:Fr	10
12. Ostatné kremičitany (okrem azbestu)	2	10:Fr	10
13. Šamot	2	10:Fr	10
14. Zlievarenské pevné aerosóly	2	10:Fr	10
15. Horninové pevné aerosóly	2	10:Fr	10

Tabuľka č. 4

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly s možným fibrogénnym účinkom

Faktor	NPELc²⁰⁾ (mg · m⁻³)
1. Oxid kremičitý, amorfný (tepelné a mokré procesy, nevypálená infuzóriová hlinka, kremelína)	4
2. Oxid kremičitý, amorfný (kremenné sklo, roztavený kremeň, dymy, vypálená infuzóriová hlinka)	0,3 (NPELr)
3. Zváračské pevné aerosóly ²⁴⁾	5
4. Bentonit	6

Tabuľka č. 5

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly s prevažne nešpecifickým účinkom

Faktor	NPELc²⁰⁾ (mg · m⁻³)
1. Hnedé uhlie a lignit ²³⁾	10
2. Vápenec, mramor ²³⁾	10
3. Baryt ²³⁾	10
4. Siderit ²³⁾	10
5. Pevné aerosóly z umelého brusiva ²³⁾ (karborundum, elektrit)	10
6. Železo a jeho zliatiny ²⁵⁾	6
7. Čadič tavený	10
8. Pôdne pevné aerosóly	10
9. Vysokopečná troska	10
10. Oceliarska troska	10
11. Popolček	10
12. Škvara	10
13. Magnezit	10
14. Dolomit	10
15. Kovové dentálne zliatiny	10
16. Sadze (karcinogén) ^{22a)}	2
17. Cement	10
18. Inertný prach (častice nerozpustné vo vode, inde nezaradené)	10

Tabuľka č. 6

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly s prevažne dráždivým účinkom

Faktor	NPELc²⁰⁾ (mg · m⁻³)
1. Textilný pevný aerosól	
bavlna	2
ľan	2
konope	2
hodváb	2
syntetické vlákna textilné	4
sisal	6
juta	6
kapok	6
2. Živočíšny pevný aerosól	
perie	4
vlna	6
srsť	6
ostatný živočíšny pevný aerosól	6
3. Rastlinný pevný aerosól ²⁶⁾	
múka	4
cukor	6
tabak	4

čaj	4
káva zelená	2
korenie	2
pevný aerosól obilný	6
pevný aerosól z dreva	
a) exotické dreviny	1
b) ostatné dreviny	8
c) dub, buk ²⁷⁾ (karcinogén) ^{22a)}	2
ostatný rastlinný pevný aerosól	6
4. Iný pevný aerosól s dráždivým účinkom	
z brúsenia a opracovania	
a) fenolformaldehydových živíc	5
b) PVC	5
c) pneumatík	3
d) sklolaminátov	5
e) polyakrylátových živíc	5
f) epoxidových živíc	2
g) polyesterových živíc	5
h) polyetylénu	5
i) polypropylénu	5
j) polymérnych materiálov	5
k) polystyrénu	5
l) papiera	6
m) škrobu	4

Tabuľka č. 7

Najvyššie prípustné expozičné limity pre minerálne vlákнитé pevné aerosóly

Faktor	NPEL ²⁰⁾	
	početná koncentrácia počet respirabilných vlákien ²⁸⁾ · cm ⁻³	hmotnostná koncentrácia mg · m ⁻³
1. Azbest ²⁹⁾ (karcinogén) ^{22a)}	-	-
2. Umelé minerálne vlákna (napríklad čadičové, sklenené, troskové) ³⁰⁾	2	4
3. Ohňovzdorné keramické vlákna ³¹⁾ (karcinogén) ^{22a)}	0,3	-

Vysvetlivky:

¹⁾ **CAS číslo** (Chemical Abstracts Service) je medzinárodne ustanovené registračné číslo priradené príslušnému chemickému faktoru na účel presnej identifikácie chemickej látky, ak údaje boli publikované v odbornej literatúre.

²⁾ **EC číslo** (Enzyme Commission number), teda EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) alebo NLP (No-longer Polymers List), je oficiálnym číslom látky používaným v Európskej únii podľa vymedzenia v časti 1 oddiele 1.1.1.2. prílohy VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.

³⁾ **Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL)** chemických faktorov vychádzajú zo záväzných a indikatívnych limitných hodnôt ustanovených a revidovaných na úrovni právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré zohľadňujú, ale ich neprekračujú (príloha č. 4). Ďalšie limity vychádzajú z národných limitov členských štátov Európskej únie, napríklad Nemecka, Spojeného kráľovstva a Švédska. Sú odvodené z najnovších vedeckých údajov so zreteľom na ochranu zdravia a odporúčaných kritérií Vedeckého výboru pre

najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci (SCOEL), zriadeného Európskou komisiou, pričom berú do úvahy dostupnosť meracích techník a faktory dosiahnuteľnosti.

Najvyššie prípustný expozičný limit pre chemické faktory je definovaný ako najvyššia prípustná koncentrácia chemického faktora (plynu, pary alebo hmotnostných častíc) v pracovnom ovzduší, ktorá vo všeobecnosti nemá škodlivé účinky na zdravie zamestnancov ani nespôsobí neodôvodnené obťažovanie, napríklad nepríjemným zápachom, a to aj pri opakovanej krátkodobej expozícii alebo dlhodobej expozícii denne počas pracovného života. NPEL pre chemické faktory sú ustanovené priemernou hodnotou a krátkodobou hodnotou.

4) **NPEL priemerný** predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných v dýchacej zóne za 8-hodinovú pracovnú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.

5) **NPEL krátkodobý** je ustanovený na predchádzanie škodlivým zdravotným účinkom alebo iným neočakávaným účinkom, napríklad dráždivým, žieravým, narkotickým, obťažujúcim, ovplyvňujúcim činnosť srdca a schopnosť sebazáchovy, spôsobeným krátkodobými opakovanými vrcholovými expozíciami, ktoré nie sú dostatočne kontrolované uplatňovaním 8-hodinového priemerného limitu.

NPEL krátkodobý predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných počas 15-minútového referenčného času, ktorému môžu byť zamestnanci exponovaní kedykoľvek v priebehu pracovnej zmeny; najviac štyrikrát za pracovnú zmenu a len pri látkach so systémovým účinkom.

NPEL krátkodobý nie je stropný limit ani nezávislý limit, je súčasťou 8-hodinového priemerného limitu. Pre chemické faktory, pre ktoré je ustanovený priemerný aj krátkodobý limit, musia byť dodržané obidve hodnoty. Pre chemické faktory s výraznými akútnymi dráždivými účinkami je ustanovený len krátkodobý NPEL, aby boli zohľadnené zdravotné účinky vznikajúce z krátkodobej expozície.

Pre niektoré látky s veľmi rýchlym nástupom toxických účinkov sa NPEL krátkodobý ustanovuje individuálne na kratší čas ako 15 minút; napríklad kyselina akrylová, u ktorej je NPEL krátkodobý ustanovený k referenčnému času jednej minúty vzhľadom na jej silné dráždivé účinky na exponovaných zamestnancov.

6) Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov s toxickým účinkom sú ustanovené nezávisle od teploty a tlaku v **ppm** (parts per million – objem vyjadrený počtom objemových častíc plynu v milióne objemových častíc vzduchu) a závisle od týchto premenných v $\text{mg} \cdot \text{m}^{-3}$ pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa.

Prepočet $\text{mg} \cdot \text{m}^{-3}$ na ppm:

$$\text{koncentrácia v } \text{mg} \cdot \text{m}^{-3} \text{ v ovzduší} = \frac{\text{molekulová hmotnosť v g}}{24,1} \quad (\text{koncentrácia v ppm}),$$

kde 24,1 = molárny objem vyjadrený v litroch pri teplote 20 °C a 101,3 kPa.

7) Najvyššie prípustné expozičné limity pevných aerosólov sú uvedené v **mg · m⁻³**.

Najvyššie prípustné expozičné limity pre vlákňitý aerosól sú uvedené počtom vlákien na cm^3 ($\text{vl} \cdot \text{cm}^{-3}$) alebo v $\text{mg} \cdot \text{m}^{-3}$.

8) Pri kontrole expozície sa zohľadňuje **biologické monitorovanie** (biologické medzné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 2).

9) **K** – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou.

Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú cez kožu, môžu spôsobovať až smrteľné otravy často bez varovných príznakov, napríklad anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly. Pri látkach významných prienikom cez kožu, či už v podobe kvapalín, alebo pár, je osobitne dôležité zabrániť kožnému kontaktu. Túto cestu vstupu do organizmu je potrebné brať do úvahy pri biologickom monitorovaní.

10) **S** – znamená, že faktor môže spôsobiť senzibilizáciu.

Senzibilizujúce účinky majú faktory, ktoré spôsobujú vyšší výskyt precitlivosti alergického typu. Pri práci s týmito faktormi je potrebná osobitná opatrnosť. Dodržiavanie najvyššie prípustných expozičných limitov nezabezpečí, že u vnímavých osôb nevzniknú alergické reakcie.

10a) **Diizokyanáty** merané ako NCO. NCO sa vzťahuje na izokyanátové funkčné skupiny zlúčenín diizokyanátu.

^{10b)} **S*** - dermálna senzibilizácia a respiračná senzibilizácia. Chemická látka môže spôsobiť senzibilizáciu kože a dýchacích ciest.

¹¹⁾ **Inhalovateľná frakcia** aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako inhalovateľná zložka aerosólu (celková koncentrácia), ktorá môže byť vdýchnutá do dýchacích ciest a pre ktorú je ustanovený limit.

¹²⁾ **Respirabilná frakcia** aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako respirabilná zložka aerosólu, ktorá môže preniknúť až do pľúcnych alveol a pre ktorú je ustanovený limit.

¹³⁾ **Kyselina akrylová** - NPEL krátkodobý je vo vzťahu k referenčnému času jednej minúty.

¹⁴⁾ **Lakový benzín**

Toxicita (karcinogenita) závisí na obsahu aromatických uhľovodíkov (benzén, toluén, xylén, etylbenzén, kumén). Limit je ustanovený pre lakový benzín, ktorého obsah karcinogénneho benzénu nie je vyšší ako 0,2 obj. % (0,1 hmot. %).

¹⁵⁾ **Oleje minerálne**

Limit sa vzťahuje na hydraulické a obrábacie kvapaliny a mazivá. Niektoré oleje môžu obsahovať polycyklické aromatické uhľovodíky a pri zahrievaní ich môžu uvoľňovať. Treba to brať do úvahy pri meraní a hodnotení rizika.

¹⁶⁾ NPEL pre **oxid dusičitý (NO₂), oxid dusnatý (NO) a oxid uhoľnatý (CO)** majú prechodné obdobie do 21. augusta 2023, ktoré sa týka expozície zamestnancov pri podzemnej ťažbe a razení tunelov.

¹⁷⁾ Osobitný limit je ustanovený pre **oxid uhoľnatý (CO) a oxid dusičitý (NO₂), ktoré sa vyskytujú vo výfukových plynoch**, na hodnotenie kombinovaných účinkov vrátane karcinogénnych. Tieto chemické faktory potom slúžia ako indikátory expozície, pričom za akceptovateľnú expozíciu sa považuje dodržanie oboch limitov.

Hodnotenie expozície pevným aerosólom.

Na hodnotenie expozície pevným aerosólom platia podobné zásady ako sú uvedené vo vysvetlivkách pre chemické faktory s toxickým účinkom s doplnkami uvedenými vo vysvetlivkách č. 18 až 31.

¹⁸⁾ Za **fibrogénny** sa považuje nerozpustný pevný aerosól vrátane kvapiek aerosólu, ktorý obsahuje viac ako 1 % fibrogénnej zložky a v pokuse na zvierati vykazuje zreteľnú fibrogénnu reakciu pľúcneho tkaniva. Ak je v aerosóle obsiahnutá fibrogénna zložka, musí sa stanoviť vždy jeho respirabilná frakcia a koncentrácia fibrogénnej zložky. Ak aerosól obsahuje menej než 1 % oxidu kremičitého (SiO₂) a neobsahuje azbest, považuje sa za aerosól s prevažne nešpecifickým účinkom.

¹⁹⁾ **Respirabilná frakcia** je váhový podiel častíc pevného aerosólu $\leq 5 \mu\text{m}$ odobraného vo vzorke ovzdušia v dýchacej zóne zamestnanca. Spôsob a techniku odberu, stanovenie koncentrácie polietavého prachu v respirabilnej a inhalovateľnej frakcii v pracovnom ovzduší podľa prijatej Johannesburgskej konvencie upravuje STN EN 481 Ovzdušie na pracovisku. Určenie veľkosti frakcií na meranie častíc rozptýlených vo vzduchu (83 3621) alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Stratégiu merania, výber vhodného postupu a spracovanie výsledkov upravuje STN EN 482 Pracovná expozícia. Postupy na stanovenie koncentrácie chemických faktorov. Základné požiadavky na pracovné charakteristiky (83 3800) a STN EN 689+AC Pracovná expozícia. Meranie inhalačnej expozície chemickým faktorom. Stratégia skúšania zhody s limitnými hodnotami pracovnej expozície (83 3610) alebo iné obdobné technické špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

²⁰⁾ **NPEL pre pevné aerosóly (prach)** sa ustanovuje ako celozmenová priemerná hodnota expozície celkovej (inhalovateľnej) koncentrácie pevného aerosólu (NPELc) alebo jeho respirabilnej frakcie (NPELr). Ako vyhovujúcu možno hodnotiť expozíciu len vtedy, ak sú dodržané obidve hodnoty NPEL pre daný pevný aerosól. Ak ide o zmes, musí byť zároveň dodržaný NPEL pre jednotlivé zložky zmesi.

²¹⁾ **Fr** je obsah fibrogénnej zložky v percentách v respirabilnej frakcii. **Fibrogénnou zložkou** je kremeň, kristobalit, tridymit, gama – oxid hlinitý.

²²⁾ Pri faktoroch v položkách 1 až 4 je 100 % fibrogénnej zložky.

^{22a)} V tejto prílohe sú uvedené niektoré chemické faktory s karcinogénnym účinkom, ktoré upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 121/2024 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 186/2026 Z. z.

²³⁾ Ak je obsah fibrogénnej zložky > 1 %, v respirabilnej frakcii prachu sa vypočíta NPELr pre respirabilnú frakciu prachu podľa tohto vzorca:

$$\text{NPELr} = \frac{10}{\% \text{ Fr}} (\text{mg} \cdot \text{m}^{-3}).$$

²⁴⁾ Platí pre pevné častice aerosólu. Zloženie zváracích dymov závisí najmä od zváraného materiálu, druhu a zloženia elektród, techniky zvárania. Tieto okolnosti sa musia brať do úvahy pri hodnotení expozície zvaračským dymom.

²⁵⁾ Ak zliatiny železa obsahujú vyšší podiel kovov, pre ktoré sú ustanovené NPEL, posudzuje sa prašnosť podľa NPEL týchto kovov. NPEL je dodržaný, ak sú dodržané NPEL pre všetky kovy a NPEL pre zliatiny železa.

²⁶⁾ NPEL pre pevné aerosóly neprihliada na možné alergické účinky a na obsah mikroorganizmov v prachu.

²⁷⁾ **NPEL pre prach z tvrdého dreva (dub, buk)** ustanovuje v prílohe č. 2 tabuľke č. 1 a tabuľke č. 2 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. .../2024 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym, mutagénnym alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci.

²⁸⁾ Za **respirabilné vlákno** sa považuje častica, ktorá vyhovuje súčasne všetkým týmto podmienkam:

hrúbka vlákna < 3 µm,

dĺžka vlákna > 5 µm,

pomer (dĺžka : hrúbka) 3 : 1.

²⁹⁾ **NPEL pre azbest** a požiadavky na meranie azbestu ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 185/2026 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

³⁰⁾ Pre umelé minerálne vlákna musia byť súčasne dodržané prípustné hodnoty početnej aj hmotnostnej koncentrácie.

³¹⁾ **NPEL pre ohňovzdorné keramické vlákna** ustanovuje v prílohe č. 2 tabuľke č. 1 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 121/2024 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym, mutagénnym alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci.

A. Výpočet NPEL pre zmesi chemických látok

Ak je v ovzduší prítomných niekoľko chemických látok, ktoré pôsobia na ten istý orgánový systém, predpokladá sa, že pôsobia aditívne (účinnok sa sčíta).

Na hodnotenie výsledkov merania sa používa tento vzorec

$$\frac{K_1}{\text{NPEL}_1} + \frac{K_2}{\text{NPEL}_2} + \frac{K_n}{\text{NPEL}_n} \leq 1$$

kde K_1 až K_n sú namerané koncentrácie jednotlivých chemických látok v zmesi.

$NPEL_1$ až $NPEL_n$ sú ich najvyššie prípustné expozičné limity.

NPEL pre zmes chemických látok je dodržaný, ak výsledok je menší alebo sa rovná 1.

NPEL pre zmes chemických látok, ktorých účinky sa vzájomne potencujú (majú synergický účinok) nie je možné odvodiť z hodnôt NPEL pre jednotlivé chemické látky (synergické pôsobenie chemických látok pri rôznych cestách vstupu, napríklad alkohol s narkotickými látkami).

B. Výpočet NPEL zmesi aerosólov (prachov)

Stanoví sa výpočtom z NPEL jednotlivých aerosólov podľa tohto vzorca

$$NPEL_{zmesi} = \left[\frac{\% x_1}{100 \cdot NPEL_1} + \frac{\% x_2}{100 \cdot NPEL_2} + \dots + \frac{\% x_n}{100 \cdot NPEL_n} \right]^{-1}$$

kde $\% x_1$ až x_n = je hmotnostný podiel chemických látok 1 až n v percentách.

Príklad:

Zmes obsahuje 80 % bavlneného prachu s $NPEL = 2 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$ a 20 % textilných syntetických vlákien $NPEL = 4 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$,

potom

$$NPEL_{zmesi} = \left[\frac{80}{100,2} + \frac{20}{100,4} \right]^{-1} = 2,2 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$$

Ak sa hmotnostné koncentrácie nedajú spoľahlivo určiť, NPEL sa stanoví podľa hodnoty platnej pre chemickú látku s najnižšou NPEL.