

TABUĽKA ZARIADENÍ PODĽA § 10

Typ zariadenia	Čistý inštalovaný výkon P (v kW) Elektrický výkon $P_{el}^{*)}$ (v kW) Hmotnosť zariadenia m (v kg) Šírka záberu L (v cm)	Prípustná hladina akustického výkonu v dB/1 pW	
		Obdobie od 3. januára 2002	Obdobie od 3. januára 2006
Zhutňovacie stroje (vibračný valec, vibračná platňa, vibračná ubíjačka)	$P \leq 8$	108	105 ^{**})
	$8 < P \leq 70$	109	106 ^{**})
	$P > 70$	$89 + 11 \lg P$	$86 + 11 \lg P^{**})$
Pásový dozér, pásový nakladač, pásové rýpadlo – nakladač	$P \leq 55$	106	103 ^{**})
	$P > 55$	$87 + 11 \lg P$	$84 + 11 \lg P^{**})$
Kolesový dozér, kolesový nakladač, kolesové rýpadlo – nakladač, damper, grader, zhutňovač odpadu s nakladacím zariadením, zdvižný vozík s protizávažím poháňaný spaľovacím motorom, pojazdný žeriav, zhutňovací stroj (nevibračný valec), finišér na vozovku, hydraulický tlakový zdroj Redakčná poznámka: Údaje etapy II pre pojazdné žeriavy s jedným motorom nadobudli účinnosť 3. januára 2008.	$P \leq 55$	104	101 ^{**})
	$P > 55$	$85 + 11 \lg P$	$82 + 11 \lg P^{**})$
Rýpadlo, stavebný výťah na prepravu materiálu, stavebný vráток, motorový kultivátor	$P \leq 15$	96	93
	$P > 15$	$83 + 11 \lg P$	$80 + 11 \lg P$
Ručný drvič betónu a zbíjacie kladivo	$m \leq 15$	107	105
	$15 < m < 30$	$94 + 11 \lg m$	$92 + 11 \lg m^{**})$
	$m \geq 30$	$96 + 11 \lg m$	$94 + 11 \lg m$

Vežový žeriav Redakčná poznámka: Údaje etapy II pre pojazdné žeriavy s jedným motorom nadobudli účinnosť 3. januára 2008.		$98 + \lg P$	$96 + \lg P$
Zvárací a výkonový generátor	$P_{el} \leq 2$	$97 + \lg P_{el}$	$95 + \lg P_{el}$
	$2 < P_{el} \leq 10$	$98 + \lg P_{el}$	$96 + \lg P_{el}$
	$P_{el} > 10$	$97 + \lg P_{el}$	$95 + \lg P_{el}$
Kompresor	$P \leq 15$	99	97
	$P > 15$	$97 + 2 \lg P$	$95 + 2 \lg P$
Kosačka na trávnu, orezávačka trávny a orezávačka okrajov trávny	$L \leq 50$	96	94**)
	$50 < L \leq 70$	100	98
	$70 < L \leq 120$	100	98**)
	$L > 120$	105	103**)

Vysvetlivky:

*) P_{el} pre zvärací generátor: konvenčný zvärací prúd násobený konvenčným zväracím napätím pre najnižšiu hodnotu zaťažovateľa podľa údajov výrobcu.

P_{el} pre výkonové generátory: primárny výkon generátora podľa slovenskej technickej normy⁴⁵⁾ alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami alebo s prísnejšími požiadavkami.

**) Údaje pre etapu II sú len informatívne pre typy zariadení:

- zhutňovací vibračný valec vedený operátorom alebo diaľkovo,
- vibračná platňa s výkonom $> 3 \text{ kW}$,
- vibračná ubíjačka,
- dozér s oceľovými pásmi,
- nakladač s oceľovými pásmi s výkonom $> 55 \text{ kW}$,
- zdvižný vozík s protizávažím poháňaný spaľovacím motorom,
- finišér na vozovku so zhutňovacou lištou,
- ručný drvič betónu a zbíjacie kladivo poháňané spaľovacím motorom $15 < m < 30$,
- kosačka na trávnu, rezačka trávny alebo orezávačka okrajov trávny.

Poznámka:

Prípustná hladina akustického výkonu musí byť zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

⁴⁵⁾ Bod 13.3.2 STN ISO 8528-1.