

## Štruktúra údajov kontajneru XML údajov

### D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

*Skrátená forma opis č. 1 u súčastí dátového prvku Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)*

Slovensky	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Kontajner XML údajov (D.4) 1.0 Povinný Úrad	XMLDataContainer	Zložený dátový prvok pre prenos obsahu XML údajov vrátane elektronických formulárov. [ <b>Má súčasti:</b> XML údaje Vložené použité schémy Referencie použitých schém] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [ <b>Poznámky:</b> Ide o hlavný koreňový prvok.]
XML údaje (D.4.1) 1.0 Povinný Úrad	XMLData	Dátový obsah XML údajov, ktoré sú kontajnerom prenášané, spravidla vyplnených údajov elektronického formulára. [ <b>Stav:</b> Povinný.] [ <b>Hodnoty:</b> Dátový obsah vo formáte XML.] [ <b>Atribúty:</b> Identifier, Version, ContentType.]
	Identifier	Reťazec slúži ako identifikátor elektronického formulára, ku ktorému patria dané údaje. [ <b>Stav:</b> Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára, pre iné XML údaje nepovinný.] [ <b>Formát reprezentácie:</b> textový reťazec.] [ <b>Hodnoty:</b> Jednotný referencovateľný identifikátor elektronického formulára podľa prílohy č. 1 bodu 2.2.1 písm. b). Uvádza sa hodnota identifikátora elektronického formulára z modulu elektronických formulárov zo súboru meta.xml kontajnera pre publikáciu elektronických formulárov.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Ak nejde o elektronický formulár, tento atribút sa nemusí použiť, ale je možné jeho využitie na interné potreby informačných systémov verejnej správy. Ak tento atribút obsahuje identifikátor elektronického formulára a zároveň je použitý element D.4.4, údaje sa pri prezentácii spracúvajú ako údaje, ktoré nie sú vyplnené podľa elektronického formulára.] [ <b>Poznámky:</b> Cieľom použitia je previazanie údajov s elektronickým formulárom.]

	Version	<p>Reťazec slúži ako jednoznačný identifikátor verzie elektronického formulára.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára, pre iné XML údaje nepovinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> textový reťazec.]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Hodnota podľa prílohy č. 1 bodu 2.2.1 písm. g)]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> Ak nejde o elektronický formulár, tento atribút sa nemusí použiť, ale je možné jeho využitie na interné potreby informačných systémov verejnej správy.]</p>
	ContentType	<p>Určuje dátový obsah objektu pre ďalšie spracovanie informačnými systémami.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Predpísaný textový reťazec.]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> „application/xml; charset=UTF-8“.]</p> <p>[<b>Poznámky:</b> Existuje len jediná hodnota, ktorá je uvedená vyššie. Je neprípustné použiť ako XML údaje formáty, ktoré používajú alebo majú zaregistrovanú inú hodnotu alebo ktoré nemajú vo svojej dokumentácii ako obvyklý spôsob prezentácie definovaný ten, ktorý je použitý v dátovom prvku Použitá prezentačná schéma.]</p>
Vložené použité schémy (D.4.4)	UsedSchemasEmbedded	Zložený dátový prvok obsahujúci priamo vložené schémy.
Referencované použité schémy (D.4.5)	UsedSchemasReferenced	Zložený dátový prvok obsahujúci referencie použitých schém.

#### D.4.4 Vložené použité schémy

*Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Vložené použité schémy (UsedSchemasEmbedded)*

Slovensky	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Vložené použité schémy (D.4.4) 1.0 Povinný Úrad	UsedSchemasEmbedded	Zložený dátový prvok obsahujúci priamo vložené schémy. <b>[Je súčasťou:</b> Kontajner XML údajov] <b>[Má súčasť:</b> Vložená použitá XSD schéma Vložená použitá prezentačná schéma]

		<p>[<b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> Ak ide o prenos iných XML údajov, vyplnenie podradených prvkov tohto prvku je povinné. Pre prenos vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva.]</p>
<p>Vložená použitá XSD schéma (D.4.2.2) 1.0 Povinný Úrad</p>	UsedXSDEmbedded	<p>Jednoznačná identifikácia XSD schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní, ktorá obsahuje celú použitú XSD schému.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.]</p> <p>[<b>Hodnota:</b> Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva, pri prenose iných XML údajov obsahuje vlastnú XSD schému vo forme priamej integrácie.]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> Používa sa len pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]</p>
<p>Vložená použitá prezentačná schéma (D.4.3.2) 1.0 Povinný Úrad</p>	UsedPresentationSchemaEmbedded	<p>Jednoznačná identifikácia prezentačnej schémy, použitej pre XML údaje pri podpisovaní, ktorá obsahuje celú použitú prezentačnú schému.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva, pri prenose iných XML obsahuje vlastnú schému vo forme priamej integrácie.]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> Používa sa len pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]</p> <p>[<b>Atribúty:</b> ContentType, MediaDestinationTypeDescription, Language, TargetEnvironment.]</p>
	ContentType	<p>Opisuje typ prezentačnej schémy najmä pre zahraničné použitie.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný.]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Pre vyplnené údaje elektronického formulára aj iné XML údaje sa uvádza „application/xslt+xml“.]</p>
	MediaDestinationTypeDescription	<p>Slúži na automatizovanú identifikáciu výstupu transformácie s cieľom, že</p>

		<p>aplikácia dokáže identifikovať, či daný typ výstupu podporuje a bude ho vedieť zobrazit'.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Povolenou hodnotou pre povinné prezentačné schémy pre podpisovanie iných XML údajov je práve jedna z možností „TXT“, „HTML“ a „XHTML“ podľa príslušného výstupu. Pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako tie pre povinné prezentácie. Iné identifikácie sa používajú len podľa § 48 písm. b) so zohľadnením možných následkov.]</p>
	Language	<p>Jazyk použitej prezentačnej schémy.</p> <p>[<b>Stav:</b> Nepovinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Podľa prílohy č. 1 bodu 7.9.5.]</p> <p>[<b>Poznámky:</b> Používa sa pre identifikáciu jazyka prezentácie XML údajov.]</p>
	TargetEnvironment	<p>Služi na odlíšenie nástroja alebo prostredia, pre ktoré je prezentačná schéma určená.</p> <p>[<b>Stav:</b> Nepovinný]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec]</p>

#### D.4.5 Referencované použité schémy

*Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Referencované použité schémy (UsedSchemasReference)*

Slovensky	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
<p>Referencované použité schémy (D.4.5)</p> <p>1.0</p> <p>Povinný</p> <p>Úrad</p>	UsedSchemasReferenced	<p>Zložený dátový prvok obsahujúci referencie použitých schém.</p> <p>[<b>Je súčasťou:</b></p> <p>Kontajner XML údajov]</p> <p>[<b>Má súčasť:</b></p> <p>Referencia použitej XSD schémy</p> <p>Referencia použitej prezentačnej schémy]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> Ak ide o vyplnené údaje elektronického formulára,</p>

		vyplnenie podradených dátových prvkov tohto prvku je povinné. Pre iné XML údaje sa nepoužíva.]
Referencia použitej schémy (D.4.2.1) 1.0 Povinný Úrad	UsedXSDReference XSD	<p>Jednoznačná identifikácia XSD schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní prostredníctvom referencie.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Uniform Resource Identifier (URI).]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa vyplňa v tvare jednotného referencovateľného identifikátora použitého súboru XSD schémy z príslušného formulára v module elektronických formulárov. Pre formuláre sprístupnené v module elektronických formulárov do dátumu určeného podľa prílohy č. 1 bodu 7.3.6 sa používa hodnota podľa dokumentácie zverejnenej v centrálnom metainformačnom systéme. Pri prenose iných XML údajov sa nepoužíva.]</p> <p>[<b>Atribúty:</b> TransformAlgorithm, DigestMethod, DigestValue.]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> Používa sa len pre vyplnené údaje elektronického formulára, pričom definícia dátovej štruktúry vo forme XSD schémy je pripojená ako jej referencia a digitálny odtlačok.]</p>
	TransformAlgorithm	<p>Atribút identifikuje použitý transformačný algoritmus.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Uniform Resource Identifier (URI).]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Hodnotou je Uniform Resource Identifier (URI) podľa použitého kanonikalizačného algoritmu, a to v tvare:</p> <p>„<a href="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315">http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315</a>“ pre Canonical XML vo verzii 1.0,</p> <p>„<a href="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#</a>“ pre Exclusive XML Canonicalization vo verzii 1.0 alebo</p> <p>„<a href="http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11">http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11</a>“ pre Canonical XML 1.1.]</p>

	DigestMethod	<p>Atribút identifikuje hašovaciú funkciu, ktorá je použitá na výpočet digitálneho odtlačku.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Identifikátor z použitej podpisovej politiky v tvare Object Identifier (OID) vo forme Uniform Resource Name (URN) zápisu.<sup>56)</sup>]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Používa sa niektorá z hašovacích funkcií uvedených v podpisovej politike podľa osobitného predpisu,<sup>41)</sup> na základe ktorej je vytvorený podpis kontajnera XML údajov. Ak je kontajner XML údajov používaný bez podpisu, používa sa niektorá z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu,<sup>41)</sup> napríklad „urn:oid:2.16.840.1.101.3.4.2.3“ pre hašovaciú funkciu SHA-512.]</p> <p>[<b>Založené na:</b> Osobitný predpis.<sup>57)</sup></p> <p>[<b>Poznámky:</b> Ak hodnotou nie je niektorý z algoritmov podľa podpisovej politiky, nie je možné vytvoriť platný kvalifikovaný elektronický podpis.]</p>
	DigestValue	<p>Určuje hodnotu digitálneho odtlačku referencovaného súboru.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec vo formáte Base64.]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> Hodnota sa uvádza podľa osobitnej špecifikácie W3C XML Encryption Syntax and Processing.]</p>
<p>Referencia použitej prezentačnej schémy (D.4.3.1)</p> <p>1.0</p> <p>Povinný</p> <p>Úrad</p>	UsedPresentationSchemaReference	<p>Jednoznačná identifikácia prezentačnej schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní prostredníctvom referencie.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Uniform Resource Identifier (URI).]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa vyplňa v tvare jednotného</p>

<sup>56)</sup> RFC 3061: Menný priestor vo formáte Uniform Resource Name (URN) pre identifikátory objektov.

<sup>57)</sup> Zákon č. 272/2016 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.

		<p>referencovateľného identifikátora použitého súboru prezentačnej schémy z príslušného formulára v module elektronických formulárov. Pre formuláre sprístupnené v module elektronických formulárov do dátumu určeného podľa prílohy č. 1 bodu 7.3.6 sa používa hodnota podľa dokumentácie zverejnenej v centrálnom metainformačnom systéme. Pri prenose iných XML údajov sa nevyplňa.]</p> <p><b>[Atribúty:</b> TransformAlgorithm, DigestMethod, DigestValue, ContentType, MediaDestinationTypeDescription, Language, TargetEnvironment.]</p> <p><b>[Poznámky:</b> Používa sa len pre vyplnené údaje elektronického formulára, pričom definícia dátovej štruktúry vo forme prezentačnej schémy je pripojená ako jej referencia a digitálny odtlačok.]</p>
	TransformAlgorithm	<p>Atribút identifikuje použitý transformačný algoritmus.</p> <p><b>[Stav:</b> Povinný.]</p> <p><b>[Formát reprezentácie:</b> Uniform Resource Identifier (URI).]</p> <p><b>[Hodnoty:</b> Hodnotou je Uniform Resource Identifier (URI) podľa použitého kanonikalizačného algoritmu, a to v tvare:</p> <p>„<a href="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315">http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315</a>“ pre Canonical XML vo verzii 1.0,</p> <p>„<a href="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#</a>“ pre Exclusive XML Canonicalization vo verzii 1.0 alebo</p> <p>„<a href="http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11">http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11</a>“ pre Canonical XML 1.1.]</p>
	DigestMethod	<p>Atribút identifikuje algoritmus použitý na výpočet digitálneho odtlačku.</p> <p><b>[Stav:</b> Povinný.]</p> <p><b>[Formát reprezentácie:</b> Identifikátor z použitej podpisovej politiky v tvare Object Identifier (OID) vo forme Uniform Resource Name (URN) zápisu.<sup>56</sup>]</p> <p><b>[Hodnoty:</b> Používa sa niektorý z algoritmov uvedených v podpisovej</p>

		<p>politike podľa osobitného predpisu,<sup>41)</sup> na základe ktorého je vytvorený podpis kontajnera XML údajov. Ak je kontajner XML údajov používaný bez podpisu, používa sa niektorá z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu,<sup>41)</sup> napríklad „urn:oid:2.16.840.1.101.3.4.2.3“ pre hašovaciu funkciu SHA-512.]</p> <p>[<b>Založené na:</b> Osobitný predpis<sup>57)</sup> a európska norma.<sup>58)</sup></p> <p>[<b>Poznámky:</b> Ak hodnotou nie je niektorý z algoritmov podľa podpisovej politiky, nie je možné vytvoriť platný kvalifikovaný elektronický podpis.]</p>
	DigestValue	<p>Určuje hodnotu digitálneho odtlačku referencovaného súboru.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec vo formáte Base64.]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> Hodnota sa uvádza podľa osobitnej špecifikácie W3C XML Encryption Syntax and Processing.]</p>
	ContentType	<p>Opisuje typ prezentačnej schémy najmä pre zahraničné použitie.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný.]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Pre vyplnené údaje elektronického formulára aj iné XML údaje sa uvádza „application/xslt+xml“.]</p>
	MediaDestinationTypeDescription	<p>Slúži na automatizovanú identifikáciu výstupu transformácie s cieľom, že aplikácia dokáže identifikovať, či daný typ výstupu podporuje a bude ho vedieť zobrazit’.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Povolenou hodnotou pre povinné prezentačné schémy pre podpisovanie vyplnených údajov elektronického formulára podľa prílohy č. 1 bodu 2.6.7 je práve jedna z možností „TXT“, „HTML“ a „XHTML“ podľa príslušného výstupu. Pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné</p>

<sup>58)</sup> ETSI TS 119 312 – Elektronické podpisy a infraštruktúry; Kryptografické sady.



		identifikácie ako tie pre povinné prezentácie. Iné identifikácie sa používajú len podľa § 48 písm. b) so zohľadnením možných následkov.]
	Language	<p>Jazyk použitej prezentačnej schémy.</p> <p>[<b>Stav:</b> Nepovinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Podľa prílohy č. 1 bodu 7.9.5.]</p> <p>[<b>Poznámky:</b> Používa sa, ak elektronický formulár poskytuje pre rôzne jazyky rozdielne prezentačné schémy.]</p>
	TargetEnvironment	<p>Slúži na odlíšenie nástroja alebo prostredia, pre ktoré je prezentačná schéma určená.</p> <p>[<b>Stav:</b> Nepovinný podľa pravidiel použitia]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Pre tieto údaje sa hodnota atribútu tvorí v súlade s číselníkom pre prostredia elektronických formulárov zverejneným v module elektronických formulárov.]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> Ak je prezentačná schéma určená na vykonanie transformácie do prezentácie modulom elektronických formulárov, použitie atribútu je pre vyplnené údaje elektronického formulára nepovinné.]</p>