

Frekvenčné pásmo 410 – 430 MHz

Časť A

Pohyblivá služba okrem leteckej pohyblivej služby

Parameter	Špecifikácia	Poznámky
Frekvenčný rozsah	410 – 420 MHz	Frekvenčný rozsah pre pohyblivé stanice
	420 – 430 MHz	Frekvenčný rozsah pre základňové stanice/retranslačné stanice
Využitie	TETRA	
Všeobecné podmienky		
Spôsob povoľovania	Individuálne povolenie	
Spôsob pridelenia frekvencií	Bez výberového konania	
Prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií	Prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií nie je možné uskutočniť.	
Zdieľané využívanie frekvenčného spektra	Frekvencie je možné zdieľať za dodržania podmienok uvedených v individuálnom povolení.	
Frekvenčné plánovanie	Vykonáva úrad.	
Medzinárodné dokumenty		
Dokumenty EK	-	
Dokumenty CEPT	ECC/DEC(19)02 T/R 25-08	
Dokumenty ITU	-	
Štandardy ETSI	EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	
Iné vzťahujúce sa dokumenty	HCM dohoda	V prípade nedefinovania podmienok pre používanie frekvencií v prihraničných oblastiach v medzinárodných

		dohodách alebo odlišných podmienok použitie frekvencií podlieha koordinácii podľa HCM dohody.
Technické parametre		
Max. vyžiarený výkon	10 W	
Šírka kanála	12,5 kHz, 25 kHz	Kanály je možné spájať.
Duplexný odstup	10 MHz	
Modulácia	Nie je stanovená.	
Mód prevádzky	FDD	
Špecifické podmienky		
Pre používanie frekvencií v pohraničných oblastiach sú podmienky stanovené medzinárodnými dohodami.		